

HG vinüülkaitse (toode 77)

• Iisab läiget

HG vinüülkaitse on ainulaadne, lihtsasti pealekantav vedel polümeeremulsioon, mis moodustab kuivades läikiva üliõhukese, kuld ülitugeva kaitsekile. See kaitse kunstmaterjalist nagu vinüül-, linoleum-, marmoleum-, PVC- ja vaiporandaid kulumise, kriimustuste ja muude kahjustuste eest. Kaitsekile varjab ka kulunud kohti ja sellel on libisemisvastane toime.

Juhised:

1. Põrand, ka uus kunstmaterjalist põrand, peab olema täiesti puhas ning rasva- ja tolmuvaba. Eemaldage kõik vanad vaha-, poleerimisvahendi- ja polümeerikihid.
2. Ühtlaseks pealekandmiseks soovitage kasutada vaha pealekandmiseseadet (vt pudeli esiküljel olevat pilti). Samuti võib kasutada ebamevaba puhast (käte)rätikut, mis on mähitud ümber kaabitsa.
3. Ärge raputage enne kasutamist, valage vedelik lahjendamata kujul põrandale ja kandke seejärel ühtlaselt ühes suunas, ilma vaha pealekandmiseseadmele või kaabitsale surumata.
4. Kui toode on kuivanud (umbes 60 minuti pärast), võib esimese kihiga ristisuunas kanda peale teise kihi.
5. Põrandal võib kõnida umbes 1–2 tundi pärast viimast töötlust ja see on kõvastunud 3 päeva möödumisel.

Kulu: ± 40 m² liitri kohta ühe kihi jaoks.

Näpunäide: Käiguteedel, kus kaitsekile kulub kiiremini, saab vajadusel uue kaitsekile kiiresti ja lihtsalt olemasolevale kihile kanda.

Tähelepanu! Kui seda toodet kasutatakse ujuvpaigaldusega põrandal, kontrollige esmalt, kas vahekiht on 100% sünteetiline. Kui ei, siis ärge seda toodet kasutage, sest vahekiht võib paisuma hakata. Ärge kasutage niisketes ruumides, näiteks vannitoas.

Tähelepanu! Pudelit tuleb transportida ja hoiustada püstises asendis. Vältige vahendi külmumist. Meditsiinipersonal võib tellida teabelehe, helistades numbril +31 (0)36 54 94 777. Tarbijale mõeldud teabeleht on kättesaadav veebilehelt www.HG.eu

05113A1210041 2610

Products and tips? See:

HG.EU

Izplatītājs / Platintojas / Turustaja: "LIC GOTUS" SIA, Ulbrokas iela 42G, Rīga, LV-1021, Tel: 67556949

HG®

grīdas

grindys

korrused

Vinila un linoleja aizsargslānis Apsauginē vinilo danga Vinüülkaitse



Aizsargā | Apsaugo
Kaitseb

P77

Aizsargā pret skrāpējumiem un nodilumu
Apsaugo nuo įbrėžimų ir nusidėvėjimo
Kaitseb kriimustuste ja kulumise eest

1000 ml e

13 UZMANĪBU H226- Uzliesmošs šķidrums un tvaiki.

H319- Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336- Var izraisīt miegainību vai reiboni. EUH208- Satur 2-metilizotiazol-3(2H)-ons CAS 2682-20-4. Var izraisīt alerģisku reakciju. P101- Medicīniskā padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102- Sargāt no bērniem. P210- Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelem, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P233- Tvertni stingri noslēgt. P264- Pēc izmantošanas seju, rokas kārtīgi nomazgāt. P271- Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P305+P351+P338- SASKARĒ AR ACIM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P501- Atbrīvoties no satura un tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas. Satur: propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols CAS 67-63-0; <5% fosfātiem; METHYLCHLOROISOTHAZOLINONE (AND) METHYLISOTHAZOLINONE; METHYLISOTHAZOLINONE; BENZISOTHAZOLINONE.

14 ATSARGĀJI H226- Degūs skystis ir garā. H319- Sukelia smalku akiu dirgināmu. H336- Gali sukelti miegustūmu arba galvos svāigāmu. EUH208- Sudētyje yra 2-metilizotiazol-3(2H)-onas CAS 2682-20-4. Gali sukelti alerģinę reakciją. P101- Ieī reikalinga gydytojo konsultacija, su saviimi turēkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102- Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210- Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P233- Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P264- Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, plaštakas. P271- Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P305+P351+P338- PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P501- Turinį ir talpyklą šalinti pavojingų ar specialų atliekų surinkimo punktu. Sudētyje yra: propān-2-ols; izopropilo alkoholis; izopropanolis CAS 67-63-0; <5% fosfatų; METHYLCHLOROISOTHAZOLINONE (AND) METHYLISOTHAZOLINONE; METHYLISOTHAZOLINONE; BENZISOTHAZOLINONE.

15 HOIATUS H226- Tuleohtlik vedelik ja aur. H319- Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336- Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH208- Sisaldab 2-metüülisotiasool-3(2H)-oon CAS 2682-20-4. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. P101- Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102- Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210- Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233- Hoida pakend tihedalt suletuna. P264- Pärast käitlemist pesta hoollega nägu, käed. P271- Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P305+P351+P338- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veeaga. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P501- Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti. Sisaldab: propaan-2-ool; isopropüülalkohol; isopropanool CAS 67-63-0; <5% fosfaadid; METHYLCHLOROISOTHAZOLINONE (AND) METHYLISOTHAZOLINONE; METHYLISOTHAZOLINONE; BENZISOTHAZOLINONE.

Ražotājs / Gamintojas / Toodetud: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olandija. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: ANX2-GAHD-800U-H18P

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG vinila un linoleja aizsargslānis (produkts 77)

• piešķir mirdzumu

HG vinila un linoleja aizsargslānis ir unikāla, viegli uzklājama, šķidra polimēra emulsija, kas pēc nožūšanas veido spīdīgu un ļoti plānu, bet ļoti izturīgu aizsargslāni. Tādā veidā maksimālie grīdu segumi, piemēram, vinila, linoleja, PVC grīdas un lietās grīdas tiek aizsargātas pret nolietojumu, skrāpējumiem un citiem bojājumiem. Šis aizsargslānis nomaskē nolietojuma pēdas, kā arī rada pretslīdēšanas efektu.

Lietošanas instrukcija:

1. Virsmām, arī jaunām maksimālā seguma grīdām, ir jābūt pilnīgi tīrām, bez taukiem un putekļiem. Notīriet iespējamos vecos mazgāšanas, pulēšanas un polimēra slāņus. 2. Lai produktu varētu labāk uzklāt, vēlams izmantot pulēšanas aplikatoru (skatīt etiķeti šīs pudeles priekšpusē). Ja vēlaties, var izmantot tīru, nepūkojošu drānu. 3. Pirms lietošanas nekratiet, neatšķaidītu šķidrumu izlejiet uz grīdas un pēc tam, nelietojot spēku, ar pulēšanas aplikatoru vai tīrītāju uzklājiet to vienmērīgi uz grīdas, veicot kustības vienā virzienā. 4. Aptuveni pēc 60 minūtēm, kad izstrādājums ir nožuvis, var klāt otru kārtu perpendikulāri pirmajai kārtai. 5. Aptuveni 1-2 stundas pēc pēdējās apstrādes pa grīdu var staigāt un pēc trim dienām aizsargslānis ir pilnībā sacietējis.

Patēriņš: uz $\pm 40 \text{ m}^2$ 1 litrs līdzekļa vienai kārtai.

Ieteikums: vietās, kur daudz staigā un aizsargslānis ir vairāk pakļauts nolietojumam, ja nepieciešams, uz esošā aizsargslāņa var viegli un ātri uzklāt jaunu kārtu.

Uzmanību! Ja šis produkts tiek izmantots uz click sistēmas grīdas, vispirms pārbaudiet, vai starpslānis ir 100 % sintētisks. Ja nav, nelietojiet šo produktu, jo starpslānis var uzbriest. Nelietojiet mitrā vietā, piemēram, vannas istabā.

Uzmanību: Pudeli pārvadāji un glabāji vertikāli. Sargāt no sasaldēšanas.

Medicīniskais personāls var uzzināt informāciju par produktu, piezvanot pa tālruni +31 (0)36 54 94 777

Drošības datu lapas meklējiet www.HG.eu

HG apsauginė vinilo danga (produkta 77)

• suteikia blizgesį

HG apsauginė vinilo danga yra unikali, lengvai užtepama skysta polimerų emulsija, kuri išdžiuvusi virsta itin plona, tačiau nepaprastai tvirta ir blizgia apsaugine plėvele. Saugo dirbtinės dangos (vinilo, linoleumo, marmoleumo, PVC ir dervos) grindis nuo dėvėjimosi, braižymo ir kitų pažeidimų. Ši apsauginė plėvelė taip pat paslepia susidėvėjusias vietas, mažina slydimą.

Nurodymai:

1. Grindys, taip pat ir naujos dirbtinės dangos grindys, turi būti visiškai švarios, be riebalų ir dulkių. Pašalinkite senus vaško, poliravimo lako ir polimerų sluoksnius. 2. Apsauginę dangą geriausia tepti naudojant vaško aplikatorių, kad užteptumėte tolygiai (žr. buteliuko priekyje esančią etiketę). Taip pat galima naudoti švrią pašuostę be pūkų, apvyniotą ant valytuvo su gumos sluoksniu. 3. Prieš naudojimą nesusplakite. Neskiesto skysčio užpilkite ant grindų ir tolygiai paskirstykite viena kryptimi, nespausdami vaško aplikatoriaus ar valytuvo su gumos sluoksniu. 4. Gaminiui išdžiuvus (maždaug po 60 minučių), ant pirmo sluoksnio galima užtepti antrą. 5. Praėjus maždaug 1–2 valandoms po paskutinio sluoksnio užtepimo, ant grindų galima vaikščioti; gaminys visiškai sukietėja po 3 parų.

Išėiga: apie 40 m^2 / vienas litras.

Patarimas. Jei reikia, praėjimuose, kuriuose apsauginė plėvelė dėvisi labiau, naują sluoksnį greitai ir lengvai užtepsite tiesiai ant jau esamo sluoksnio.

Dėmesio! Jei šis gaminys naudojamas suspaudžiamoms grindims, prieš tai patikrinkite, ar tarpinis sluoksnis yra 100 % sintetinis. Jei ne – šio gaminio nenaudokite, kadangi tarpinis sluoksnis gali pradėti brinkti. Nenaudokite drėgnose patalpose (pvz.: vonioje).

Atsargiai: Buteliuką gabenkite ir saugokite pastatytą vertikaliai. Saugoti nuo užšalimo.

Medicinos darbuotojai gali užklausti duomenų lapų +31 36 54 94 777

Vartotojų informacijos lapus galima rasti www.HG.eu