

HG

ESTERNI

RAVVIVANTE PER TEAK E LEGNO DURO

agisce
rapidamente e in
maniera facile

HG ravnivante per teak e legno duro

- agisce rapidamente e in maniera facile
- ripristina il colore naturale
- per una condizione ottimale lunga una stagione

HG ravnivante per teak e legno duro è sviluppato espressamente per eseguire la manutenzione e proteggere mobili da giardino in legno duro. Ravniva i colori e dona ai mobili da giardino in legno duro il loro aspetto originale. Il legno duro contiene elementi minerali che, una volta esposti agli agenti atmosferici, si scolorano ingrigendosi. *HG ravnivante per teak e legno duro* previene l'ingrigimento del legno, mantenendo i mobili da giardino in forma splendente per l'intera stagione in maniera rapida e semplice.

Pretrattamento: È preferibile trattare prima le parti molto ingrigite con *HG rinnovatore per legno ingrigito*, in modo da rimuovere la patina grigia e ottenere un risultato migliore. Lasciare asciugare bene il mobile prima di applicare *HG ravnivante per teak e legno duro*.

Istruzioni per l'uso: Coprire il pavimento con cura in modo da evitare che il prodotto entri a contatto con esso. A tal fine utilizzare, ad esempio, pellicola trasparente, giornali vecchi, eccetera. Coprire anche eventuali parti del mobile da non trattare. Per un risultato migliore trattare preventivamente la superficie con lana d'acciaio (00) o con una spazzola rigida. Quindi rimuovere sporco e polvere dal mobile da giardino in legno duro con l'ausilio di un panno asciutto o di una spazzola. Assicurarsi che il legno sia bene asciutto. Spruzzare *HG ravnivante per teak e legno duro* in maniera uniforme sul legno duro. Eventualmente distribuire le gocce di prodotto con un panno asciutto. Lasciarlo quindi penetrare completamente nel legno. Rimuovere il materiale in eccesso con un panno pulito e che non rilascia pelucchi dopo un massimo di 10 minuti. Eventualmente, passare leggermente la superficie con un panno pulito e asciutto. Per un risultato ottimale, dopo circa un'ora eseguire un nuovo trattamento e lasciare nuovamente assorbire il prodotto. Una volta trascorse 24 ore *HG ravnivante per teak e legno duro* è completamente assorbito dal legno. Dopo l'uso, tenendo la bomboletta capovolta, spruzzare fino a fare fuoriuscire solo propellente. In questo modo si evitano ostruzioni. In caso di ostruzione della valvola della bomboletta, rimuoverla e lasciarla immersa per alcune ore in acqua tiepida. Se necessario pulire l'ugello con un ago fine.

BOMBOLETTA	CHIUSURA
FE 40	PP 5
Alluminio o metallo	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	



0530400105008
2501

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU

Attenzione: I materiali assorbenti (giunzioni, eccetera) entrati a contatto con il prodotto, durante l'asciugatura possono incendiarsi a causa del calore. Pertanto, si raccomanda di fare asciugare i materiali utilizzati ben distesi all'aria. Se possibile, imbevverli in materiali utilizzati con acqua, inserirli in un sacchetto a tenuta ermetica, e poi gettarli. Si sconsiglia di utilizzare materiali spugnosi al fine di evitare possibili inneschi. Al fine di evitare la formazione di ruggine conservare il flacone in luogo asciutto. La formazione di ruggine può pregiudicare la robustezza del flacone. Qualora si arrugginisse si raccomanda di smaltirlo in maniera differenziata.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777

Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

contiene fra l'altro:

idrocarburi alifatici < 5%

profumi

PERICOLO H222- Aerosol estremamente infiammabile. **H229-** Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. **H304-** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **EUH066-** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P210-** Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. **P211-** Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. **P251-** Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. **P301+P310-** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico **P331-** NON provocare il vomito. **P410+P412-** Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. **P501-** Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. Contiene: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics EINECS:918-167-1.



HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: Q9E5-MVSE-000G-UYQP

HG Fa quello che promette. *reliëf*

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132,
00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

500 ml e 6503