Tabela Stosowania Produktów *HG* do płytek podłogowych

Zabezpieczenie	Płytki poro-wate	Płytki nieporo-wate	Płytki po-lerowane (wysoki połysk)
Usuwanie pozostałości cementu	P11 P12	P11 P12	P11
Podstawowe zabezpieczenie (impregnacja)	P32	-	-
Zabezpieczenie powierzchni	P14	P14	-
Regularne mycie	P17	P16 P17	P18
Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem	P20	P20	P20
Usuwanie plam oleju i smarów	P21 P42	P21	P21

8 711577 017712 >

05435A1210029
2608

Produkty i wskazówki? Zobacz:
HG.EU

HG®

podłoga

Super zmywacz płytki

Czyszczenie P20

Usuwa uporczywe zabrudzenia i tłuszcz
Wydajny i bezpieczny

1000 ml e

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.
Informacyjnyarkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

NIEBEZPIECZEŃSTWO H314- Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. **EUH208-** Zawiera salicylan benzylu (CAS: 118-58-1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P280-** Stosować ochronę oczu, rękawice ochronne. **P301+P330+P331-** W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. **P303+P361+P353-** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P501-** Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych. Zawiera: D-glukopiranoza, oligomery, glikozydy decylooktylowe CAS: 68515-73-1; Wodorotlenek sodu; soda kaustyczna CAS: 1310-73-2; <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne; kompozycje zapachowe; BENZYL SALICYLATE; LINALYL ACETATE; LIMONENE; LINALOOL; PINENE.

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: GSQU-C7YY-J106-RU4V

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

relief

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59, lok. LU19, 02-757, Warszawa Tel.: +48 607 033 810, www.hg.eu

HG super zmywacz płytki (produkt 20)

• odpowiedni także do każdego rodzaju kamienia naturalnego

HG super zmywacz płytki **to profesjonalny, wyjątkowo mocny środek czyszczący do usuwania problematycznego zabrudzenia i bardzo trudnej do usunięcia (starej) warstwy woskowej, po polerowaniu i pozostałych warstw ochronnych z podłóg z płytek ceramicznych i wszystkich rodzajów kamienia naturalnego. Nadaje się również do czyszczenia maszynowego.**

Sposób użycia:

W przypadku silnego zabrudzenia:
Należy rozpuścić pół litra w połowie wiadra (5L) letniej wody i nanieść w sporych ilościach za pomocą mopa na czyszczoną powierzchnię. Nie należy myć nie więcej niż 10 do 15 m^2 jednocześnie. Następnie powierzchnię należy porządnie wyszorować szczotką, pozostawić przez kilka minut na działanie i ewentualnie raz jeszcze dobrze wyszorować. Następnie usunąć roztwór z powierzchni za pomocą mopa, który regularnie należy spłukiwać wodą i wykręcać (ewentualnie można skorzystać z odkurzacza do usuwania wody). Następnie podłogę jeszcze dwukrotnie dokładnie zmyć czystą wodą.

W przypadku ekstremalnie mocnego i uporczywego zabrudzenia lub bardzo starej warstwy po polerowaniu i innych warstw chroniących:
Należy rozpuścić 1 litr we wiadrze na 4 litry letniej wody, a następnie postępować zgodnie z opisanymi powyżej krokami.

Korzystając z maszyny do czyszczenia:
Należy rozpuścić pół litra w 5 litrach wody, w zależności od stopnia zabrudzenia.

Zużycie:
± 35-70 m^2 z 1 litra.

Uwaga:
Należy uważać na rozpryskiwanie materiału na pomalowanych powierzchniach, drewnie, metalu, wykładzinie, itp. Miejsca wokół czyszczonej powierzchni należy bardzo dokładnie okleić folią. Jeśli po zabiegu na podłodze pozostaje biała powłoka, wówczas roztwór niewłaściwie został z powierzchni usunięty. Można ją usunąć zmywając podłogę jeszcze raz czystą wodą.