La tabla de tratamientos ***HG*** para suelos de baldosas
Matriz de tratamento de ***HG*** para soalhos de azulejo

| Tratamiento<br>Tratamento | Baldosas porosas<br>Azulejos porosos | Baldosas no porosas<br>Azulejos não porosos | Baldosas con (alto) brillo<br>Azulejos com (alto) brilho |
|---|---|---|---|
| **Eliminación de restos de cemento / residuos**<br>Remover a camada de cimento / restos | P11<br>P12 | P11<br>P12 | P11 |
| **Aplicar protección básica (impermeabilizar)/ eliminar la porosidad**<br>Aplicar protecção básica (impermeabilizar) / eliminar porosidade | P13 | - | - |
| **Protección de la superficie contra la impregnación de suciedad y desgaste**<br>Proteger a superfície contra a penetração de sujidade e contra desgaste | P14 | P14 | - |
| **Limpieza periódica**<br>Limpar regularmente | P17 | P16<br>P17 | - |
| **Limpiar intensivamente, eliminar la capa protectora, tratamiento previo de la capa protectora**<br>Limpeza intensiva, remoção da camada de protecção, pré-tratamento da camada de protecção | P20 | P20 | P20 |
| **Eliminación de manchas de aceite y grasa**<br>Remover nódoas de óleo e de gordura | P21<br>P42 | P21 | P21 |

**Atención: Transportar y almacenar la botella en posición vertical.** • La hoja informativa para personal médico puede solicitarse lamando al +31 36 54 94 777 • La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu
**Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical.** • A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777 • Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

HG®

suelos


# Limpiador extrafuerte baldosas

# Limpeza extraforte azulejos

Limpiar | Limpar **P20**

Elimina la suciedad y la grasa persistentes
Remove a sujidade e a gordura persistentes

1000 ml e



GB **PELIGRO H314-** Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **EUH208-** Contiene Salicilato de bencilo (CAS: 118-58-1). Puede provocar una reacción alérgica. **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. **P280-** Llevar equipo de protección para los ojos, guantes de protección. **P301+P330+P331-** EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. **P303+P361+P353-** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. **P305+P351+P338-** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P501-** Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20 Contiene: D-glucopiranosa, oligómeros, decil octil glucósidos CAS: 68515-73-1; Hidróxido de sodio; sosa cáustica CAS: 1310-73-2; <5% tensioactivos no iónicos, tensioactivos aniónicos; perfumes; BENZYL SALICYLATE; LINALYL ACETATE; LIMONENE; LINALOOL; PINENE.

PT **PERIGO H314-** Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. **EUH208-** Contém salicilato de benzilo (CAS: 118-58-1). Pode provocar uma reacção alérgica. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. **P280-** Usar protecção ocular, luvas de protecção. **P301+P330+P331-** EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. **P303+P361+P353-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. **P305+P351+P338-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. **P501-** Eliminar o conteúdo e recipiente em um local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250 Contém: D-glucopiranose, oligómeros, decil octil glicosídeos CAS: 68515-73-1; Hidróxido de sódio; soda cáustica CAS: 1310-73-2; <5% tensoactivos não iónicos, tensoactivos aniónicos; perfumes; BENZYL SALICYLATE; LINALYL ACETATE; LIMONENE; LINALOOL; PINENE.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: GSQU-C7YY-J106-RU4V

**50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE**

HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4º, 08028 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044

8 711577 070137 >

05435A1210030 2608

¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?
HG.EU

## HG Limpiador extrafuerte baldosas (producto 20)

**• También es adecuado para todo tipo de piedra natural**

***HG Limpiador extrafuerte baldosas*** **es un producto limpiador profesional, ultraconcentrado, para eliminar la suciedad persistente incrustada y las (viejas) capas difíciles de limpiar de cera, abrillantador y capas protectoras en baldosas, losetas y cualquier tipo de piedra natural. También es adecuado para utilizarlo con máquinas fregasuelos.**

**Modo de empleo:**
**Para suciedad persistente:** Disuelva medio litro del producto en medio cubo (5L) de agua templada y aplique esta disolución, con ayuda de una bayeta o fregona, en cantidad suficiente sobre la superficie que se desea limpiar. No trate más de 10 a 15 m² simultáneamente. A continuación, friegue bien la superficie, con una mopa o con un cepillo, deje actuar unos minutos y, a continuación, friegue bien una vez más. Después retire la solución de la superficie con ayuda de una bayeta, escurriéndola y aclarándola en agua regularmente. (También es posible utilizar una aspiradora para líquidos). A continuación, friegue el suelo de nuevo con la fregona dos veces con agua limpia.
**Para eliminar suciedad muy incrustada y persistente o capas muy antiguas de abrillantador u otras capas protectoras:** Disuelva 1 litro de este producto en un cubo con 4 litros de agua templada y siga a continuación los pasos descritos anteriormente.
**Para uso con máquina fregasuelos:** Disuelva medio litro de este producto en 5 litros de agua, dependiendo del grado de suciedad.
**Consumo:** ± 35-70 m² por litro

**Atención:** Procurar no salpicar en pintura, madera, metal, alfombras, etc. Cubra bien la zona alrededor de la superficie a tratar con plástico protector. Cuando se nota un vaho blanco en el suelo tras el tratamiento, no se ha eliminado bien el producto. Al fregar el suelo de nuevo con agua limpia, se eliminará el vaho blanco.

## HG Limpeza extraforte azulejos (produto 20)

**• Adequado também para todo o tipo de pedras naturais**

***HG Limpeza extraforte azulejos*** **é um produto de limpeza profissional extremamente potente para a eliminação de sujidade realmente problemática e para remover as "velhas" capas protectores antigos de polish, de cera e outros de difícil remoção, em azulejos, ladrilhos e todos os tipos de pedra natural. Também é adequado para aplicação com uma máquina de limpeza.**

**Instruções de utilização:**
**Em caso de sujidade intensa:** Dilue meio litro em meio balde (5L) de água morna e aplique a solução em abundância na superfície a limpar utilizando ou um esfregão ou uma esfregona. Não tratar mais de 10 a 15 m² da superfície de uma só vez. A seguir esfregue a superfície bem com uma esfregona ou uma escova, deixe actuar durante alguns minutos e depois volte a esfregar bem mais uma vez. A seguir, remova a solução da superfície utilizando um esfregão enxaguando e exprimindo-o regularmente em água. (Eventualmente poderá utilizar um aspirador de água.) Depois, passe a superfície mais 2 vezes com o esfregão com água limpa .
**Para a remoção de sujidade extremamente intensa e persistente ou de polish e outros filmes protectores muito antigos:** Dilua 1 litro do produto num balde com 4 litros de água morna e execute as instruções de limpeza descritas anteriormente.
**Ao utilizar uma máquina de limpeza:** Dilue meio litro em 5 litros de água, dependendo do grau de sujidade.
**Quantidade de aplicação:** ± 35 a 70 m² por litro.

**Atenção:** Tenha atenção a salpicos em superfícies pintadas, em madeira, metal, tapetes, etc. Deverá cobrir muito bem as áreas circundantes da superfície a tratar com plástico vedante. Se, após o tratamento, verificar a existência de um véu branco no soalho, isso significa que a solução não foi removida totalmente. Nesse caso, se voltar a passar a superfície com o esfregão com água limpa este véu branco desaparecerá.

