HG tabella relativa al trattamento dei parquet

Trattamento	Parquets (laccati)
Proteggere la laccatura dall'usura	P51
Pulizia regolare	P53 P54
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P55

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	

Verifica le disposizione del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

8 711577 003050 >

05200A1210008 2609

Prodotti e consigli? Visita:
HG.EU

HG®

pavimenti

Protettivo per parquet

Proteggere P51

Protegge dai graffi e dall'usura

Dona un aspetto satinato

1000 ml e

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. Conservare al riparo dal gelo.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777

Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

ATTENZIONE **H226-** Liquido e vapori infiammabili. **H319-** Provoca grave irritazione oculare. **H336-** Può provocare sonnolenza o vertigini. **EUH208-** Contiene 2-metilisotiazol-3(2H)-one CAS 2682-20-4. Può provocare una reazione allergica. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P210-** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. **P233-** Tenere il recipiente ben chiuso. **P264-** Lavare accuratamente il viso, le mani dopo l'uso. **P271-** Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P501-** Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. Contiene: propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo CAS 67-63-0; <5% fosfati; Agenti conservanti: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

Made in The Netherlands by HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: F0WU-CJ3D-600N-0XFK

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

HG protettivo per parquet (prodotto 51)

- **autolucidante**
- **protegge dall'usura e dai graffi**

***HG protettivo per parquet* è una emulsione polimerica liquida molto facile da applicare che, una volta asciugata, crea una pellicola protettiva brillante e molto sottile ma di grande resistenza. Protegge lo strato laccato del parquet contro usura, graffi e altri danni. Questa pellicola protettiva offre inoltre una funzione antiscivolo.**

Istruzioni per l'uso:

1. La superficie di applicazione deve essere completamente pulita e priva di grasso e polvere, anche nei parquet nuovi. Rimuovere completamente i vecchi strati di cera, lucido e polimeri. Per gli eventuali trattamenti necessari si veda la tabella HG relativa al trattamento dei parquet sul lato di questa confezione.
2. Per distribuire il prodotto correttamente applicarlo con uno stendicera (si veda il collarino sul fronte di questa confezione). È eventualmente possibile utilizzare un panno pulito che non rilascia pelucchi avvolto intorno a uno spazzolone.
3. Versare il prodotto non diluito sul pavimento e distribuirlo senza esercitare pressione sullo stendicera o sullo spazzolone, procedendo in direzione delle venature del legno.
4. Una volta che il prodotto si è asciugato (dopo circa 60 minuti) è possibile applicare un secondo strato perpendicolarmente al primo.
5. Il pavimento è calpestabile normalmente dopo circa 1-2 ore dall'ultimo trattamento e dopo 3 giorni il prodotto è completamente indurito.

Resa:
± 40 m^2 per litro per strato.

Suggerimento:
Nei punti soggetti a utilizzo intensivo e nei quali pertanto la pellicola protettiva è soggetta a una usura maggiore, se necessario applicare localmente, in maniera semplice e rapida, una nuova pellicola protettiva su quella esistente.

Attenzione:
In caso di strato laccato nuovo attendere 7 giorni prima di applicare il prodotto. Questo strato protettivo può essere utilizzato senza problemi su pavimenti che, una volta posati, non sono completamente laccati quali parquet lamellare o prefinito. Nel caso in cui, in tali pavimenti, al di sotto dello strato superiore fossero presenti materiali compositi (quali MDF o HDF), l'utilizzo del prodotto è sconsigliato. Si possono infatti verificare rigonfiamenti nelle giunture dei materiali compositi. Per tali tipi di pavimenti utilizzare prodotti HG per pavimenti laminati.