HG läikega kaitsekiht parketi kaitsmiseks (toode 51)

• kaitseb kulumise ja kriimustuste eest

HG läikega kaitsekiht parketi kaitsmiseks **on ainulaadne, hõlpsalt pealekantav vedel polümeeremulsioon, mis moodustab kuivades läikiva, ülivõhukese, ent väga tugeva kaitsekihi. Kaitseb parketi lakikihti kulumise, kriimustuste ja muude kahjustuste eest. Lisaks on kaitsekihil ka libisemisvastane toime.**

Kasutamine: 1. Pind, ka uue põrandakatte pind peab olema täiesti puhas ning rasva- ja tolmuvaba. Eemaldage kõik vanad vaha-, laki- ja polümeerikihid. **2.** Ühtlase tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada vaha pealekandmisseadet (vt etiketti pudelikaela esiküljel). Võite kasutada ka kaabitsa ümber mähitud puhast kiuvaba lappi. **3.** Valage lahjendamata vedelik põrandale ning kandke see puidusüü suunas ühtlaselt pinnale. Ärge suruge vaha pealekandmisseadmele ega kaabitsale. **4.** Kui toode on kuivanud (umbes 60 minuti möödumisel), võib peale kanda teise kihi, seda esimese kihi suhtes ristisuunas. **5.** Põrandale võib astuda umbes 1–2 tundi pärast lõplikku töötlemist ning toode on täielikult kõvastunud 3 päeva möödumisel.

Kulu: Umbes 40 m^2 ühe liitri kohta (üks kiht).

Hoiatus: Enne toote kandmist uutele lakikihtidele oodake umbes 7 päeva. Lakitsekihi võib kanda ka mittetäielikult lakitud põrandale, nagu näiteks laminaat- või vineerparketist põrandatele. Me ei soovita seda toodet kasutada põrandatel, mille pealmine kiht on valmistatud komposiitmaterjalist (nagu MDF või HDF). Sel juhul võib komposiitmaterjal hakata liitekohtades paisuma. Selliste põrandate töötlemiseks kasutage laminaatpõrandatele mõeldud HG tooteid.

Tähelepanu: Pudelit tuleb transportida ja hoiustada püstises asendis. Vältige vahendi külmumist.
Meditsiinipersonal võib tellida teabelehe, helistades numbril +31 (0)36 54 94 777
Tarbijale mõeldud teabeleht on kättesaadav veebilehelt www.HG.eu

05200A1210041 2609

Products and tips? See:
HG.EU

Izplatītājs / Platintojas / Turustaja: "LIC GOTUS" SIA, Ulbrokas iela 42G, Rīga, LV-1021, Tel: 67556949

8 711577 018412 >

HG®

grīdas
grindys
korrused

Parketa un koka grīdu aizsargslānis

Blizgioji parketo apsauginė danga

Läikega kaitsekiht parketi kaitsmiseks

Aizsargā | Apsaugo Kaitseb **P51**

Aizsargā pret skrāpējumiem un nodilumu
Apsaugo nuo įbrėžimų ir nusidėvėjimo
Kaitseb kriimustuste ja kulumise eest

1000 ml e

LV UZMANĪBU H226- Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. **H319**- Izraisa nopietnu acu kairinājumu. **H336**- Var izraisīt miegainību vai reiboņus. **EUH208**- Satur 2-metilizotiazol-3(2H)-ons CAS 2682-20-4. Var izraisīt alerģisku reakciju. **P101**- Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. **P102**- Sargāt no bērniem. **P210**- Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. **P233**- Tvertni stingri noslēgt. **P264**- Pēc izmantošanas seju, rokas kārtīgi nomazgāt. **P271**- Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. **P305+P351+P338**- SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. **P501**- Atbrīvoties no satura un tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas. Satur: propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols CAS 67-63-0; <5% fosfātiem; METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

LT ATSARGIAI H226- Degūs skystis ir garai. **H319**- Sukelia smarkų akių dirginimą. **H336**- Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. **EUH208**- Sudėtyje yra 2-metilizotiazol-3(2H)-onas CAS 2682-20-4. Gali sukelti alerginę reakciją. **P101**- Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. **P102**- Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. **P210**- Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštu paviršiu, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. **P233**- Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. **P264**- Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, plaštakas. **P271**- Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. **P305+P351+P338**- PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. **P501**- Turinį ir talpyklą šalinti pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą. Sudėtyje yra: propan-2-olis; izopropilo alkoholis; izopropanolis CAS 67-63-0; <5% fosfatų; METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

ES HOIATUS H226- Tuleohtlik vedelik ja aur. **H319**- Põhjustab tugevat silmade ärritust. **H336**- Võib põhjustada unisust või peapööritust. **EUH208**- Sisaldab 2-metüülisotiasool-3(2H)-oon CAS 2682-20-4. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. **P101**- Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. **P102**- Hoida lastele kättesaamatus kohas. **P210**- Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. **P233**- Hoida pakend tihedalt suletuna. **P264**- Pärast käitlemist pesta hoolega nägu, käed. **P271**- Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. **P305+P351+P338**- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. **P501**- Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti. Sisaldab: propaan-2-ool; isopropüülalkohol; isopropanool CAS 67-63-0; <5% fosfaadid; METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

Ražotājs / Gamintojas / Toodetud: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olandija. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: F0WU-CJ3D-600N-0XFK

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG parketa un koka grīdu aizsargslānis (produkts 51)

• aizsargā pret nolietošanos un skrāpējumiem

***HG parketa un koka grīdu aizsargslānis* ir ļoti viegli uzklājama, šķidra polimēra emulsija, kas pēc nožūšanas veido spīdīgu un ļoti plānu, bet ļoti izturīgu aizsargslāni. Tādā veidā rodas lakas kārta, kas aizsargā parketu pret nolietojumu, skrāpējumiem un citiem bojājumiem. Turklāt šis aizsargslānis rada arī pretslīdēšanas efektu.**

Lietošanas instrukcija: 1. Virsmai (arī ja parkets ir jauns) ir jābūt pilnīgi tīrai, bez taukiem un putekļiem. Notīriet iespējamās mazgāšanas, pulēšanas un polimēra kārtas. **2.** Lai produktu labāk uzklātu, vēlams izmantot pulēšanas aplikatoru (skatīt etiķeti šīs pudeles priekšpusē). Ja vēlaties, var izmantot tīru auduma gabalu, kas nepūkojas. **3.** Izlejiet neatšķaidītu šķidrumu uz grīdas un nespiežot izlīdziniet to ar slotu vai suku grīdas šķiedru virzienā. **4.** Aptuveni pēc 60 minūtēm, kad grīda ir nožuvusi, var klāt otru kārtu perpendikulāri pirmajai kārtai. **5.** Aptuveni pēc 1-2 stundām pēc pēdējās apstrādes pa grīdu var staigāt un pēc trim dienām grīda ir pilnībā nožuvusi.

Patēriņš: uz ± 40 m^2 1 litrs līdzekļa vienai kārtai.

Ieteikums: Vietās, kur ir liela noslodze un līdz ar to aizsargslānis ir pakļauts lielākam nolietojumam, uz esošā aizsargslāņa ir iespējams viegli un ātri uzklāt jaunu aizsargslāni.

Uzmanību! Lai uzklātu jaunu lakas kārtu, pirms atkārtotas izstrādājuma lietošanas ir jāgaida aptuveni septiņas dienas. Šo aizsargkārtu var arī droši lietot grīdām, kas pēc to uzstādīšanas nav pilnībā nolakotas, piemēram, laminēta vai finiera parketam. Tomēr, ja šādām grīdām zem virskārtas ir izmantoti kompozītmateriāli (piemēram, MDF vai HDF), lietot šo izstrādājumu nav ieteicams, jo kompozītmateriālu šuves var uzbriest. Tāda veida grīdām ieteicams izmantot HG laminātam paredzētos izstrādājumus.

Uzmanību: Pudeli pārvadājiet un glabājiet vertikāli. Sargāt no sasalšanas.
Medicīniskais personāls var uzzināt informāciju par produktu, piezvanot pa tālruni +31 36 54 94 777
Drošības datu lapas meklējiet www.HG.eu

HG blizgioji parketo apsauginė danga (produktas 51)

• saugo nuo dėvėjimosi ir įbrėžimų

***HG blizgioji parketo apsauginė danga* yra unikali, lengvai tepama skystų polimerų emulsija, kuri išdžiuvusi virsta itin plona, tačiau neįprastai tvirta ir blizgia apsaugine plėvele. Šis sluoksnis apsaugo parketo laką nuo dėvėjimosi, įbrėžimų ir kitokių pažeidimų. Plėvelė taip pat daro parketą neslidų.**

Nurodymai: 1. Paviršius, taip pat naujos grindys, turi būti visiškai švarus, be riebalų ir dulkių. Pašalinkite senus vaško, poliravimo lako ir polimerų sluoksnius; **2.** Apsauginę dangą geriausia tepti naudojant vaško aplikatorių, kad užteptumėte lygiai (žr. buteliuko priekyje, ant kaklelio, esančią etiketę). Taip pat galima naudoti švarią (arbatos indų) pašluostę be pūkų, apvyniotą apie valytuvą su gumos sluoksniu; **3.** Neskiesto skysčio užpilkite ant grindų ir tolygiai ištepkite pagal medienos plaušo kryptį nespausdami vaško aplikatoriaus ar valytuvo su gumos sluoksniu; **4.** Gaminiui išdžiuvus (maždaug po 60 minučių), ant pirmo sluoksnio galima kryžmai užtepti antrą; **5.** Praėjus maždaug 1–2 val. nuo paskutinio sluoksnio tepimo, ant grindų galima vaikščioti; gaminys visiškai sukietėja po 3 parų.

Dengimas: ± 40 m^2 naudojant vieną litrą gaminio vienam sluoksniui dengti.

Dėmesio: Prieš tepdami šį gaminį ant naujo lako sluoksnio, palaukite apie 7 paras. Apsauginę plėvelę taip pat galima tepti ant nevisiškai nulakuotų paklotų grindų, pavyzdžiui, laminato arba faneruoto parketo. Nerekomenduojame tepti šio gaminio ant tokių grindų, jei viršutinis sluoksnis yra pagamintas iš kompozicinių medžiagų (pvz., MDF ar HDF). Ties sudūrimais kompozicinės medžiagos gali išsipūsti. Ant tokių grindų tepkite laminatams skirtus HG gaminius.

Atsargiai: Buteliuką gabenkite ir saugokite pastatytą vertikaliai. Saugoti nuo užšalimo.
Medicinos darbuotojai gali užklausti duomenų lapų +31 36 54 94 777
Vartotojų informacijos lapus galima rasti www.HG.eu