

HG laminaadi, vinüüli ja PVC kaitsevahend (toode 70)

- annab läike
- kaitseb kulumise, kriimustuste ja muude kahjustuste eest

HG laminaadi, vinüüli ja PVC kaitsevahend on vedel polümeeremulsoon, mida on väga lihtne peale kanda ja mis pärast kuivamist jätab läikiva, õhukese, kuid väga tugeva kaitsekihi. See kaitseb pörandakatte pealmist kihti kulumise, kriimustuste ja muude kahjustuste eest. See toode varjab ka kulunud kohti ja sellel on libisemistavastane toime.

Kasutusjuhised

1. Pörand, ka uus pörand, peab olema täiesti puhas ning rasva- ja tolmuvaba. Eemaldage kõik olemasolevad vaha- ja polümeerikihid. Töötlemise juhised: vaadake HG töötlemise maatriksit pudeli küljel.
2. Ühtlaseks pealekandmiseks soovitage kasutada vaha pealekandmiseseadet (vt pudeli esiküljel olevat pilti). Samuti võib kasutada ebemevaba puhast (käte)rätikut, mis on mähitud ümber kaabitsa.
3. Valage väike kogus lahjendamata vedelikku pörandale ja hajutage see õhukese ja ühtlase kihina ühes suunas, ilma vaha pealekandmiseseadet või -kaabitsat alla vajutamata. Ärge hõõruge ega poleerige!
4. Kui toode on kuivanud (umbes 60 minuti pärast), võib esimese kihiga ristisuunas kanda peale teise kihi.
5. Pörandal võib kõndida umbes 1–2 tundi pärast viimast töötlust ja see on kõvastunud 3 päeva möödumisel.

Kasutamisel $\pm 60 \text{ m}^2$ liitri kohta ühe kihi jaoks.

Hoiatus:

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult pörandatele, mille vuugid on täielikult liimitud.

Tähelepanu: Pudelit tuleb transportida ja hoiustada püstises asendis. Vältige vahendi külmumist.

Meditsiinipersonal võib tellida teabelehe, helistades numbril +31 (0)36 54 94 777

Tarbijale mõeldud teabeleht on kättesaadav veebilehel www.HG.eu



grīdas

grindys

korruused

Lamināta, vinila un PVC grīdu aizsargslānis

Laminato, vinilo ir PVC apsauginis sluoksnis

Laminaadi, vinüüli ja PVC kaitsevahend



Aizsargā | Apsaugo
Kaitseb

P70

Aizsargā pret skrāpējumiem un nodilumu
Apsaugo nuo jbręzimų ir nusidėvėjimo
Kaitseb kriimustuste ja kulumise eest

05136A1210041 2609

Products and tips? See:

HG.EU

Izplatītājs / Platintojas /
Turustaja: "LIC GOTUS"
SIA, Ulbrokas iela 42G, Rīga,
LV-1021, Tel: 67556949

1000 ml e

➊ **UZMANĪBU H226** - Uzliesmojoš šķidrums un tvaiki.

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. **H336** - Var

izraisīt miegainību vai reiboni. **EUH208** - Satur

2-metilzotiazol-3(2H)-onu CAS 2682-20-4. Var

izraisīt alerģisku reakciju. **P101** - Medicīniskā

padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā

informācija ir norādīta uz iepakojuma vai

etiketēs. **P102** - Sargāt no bērniem. **P210** - Sargāt

no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelem, atklātas

uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P233 - Tvertnei stingri noslēgt. **P264** - Pēc izmantošanas

seju, rokas kārtīgi nomazgāt. **P271** - Izmantot tikai ārā vai labi

vēdināmās telpās. **P305+P351+P338** - SASKARĒ AR ACIM:

Uzmanīgi izskalojot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemot

kontaktlēcās, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši

izdarīt. Turpināt skalot. **P501** - Atbrīvoties no satura

un tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo

atkritumu savākšanas. Satur: propān-2-ols;

izopropilspirts; izopropanols CAS 67-63-0; <5%

fosfātiem; METHYLCHLOROISOTHAZOLINONE

(AND) METHYLISOTHAZOLINONE;

METHYLISOTHAZOLINONE; BENZISOTHAZOLINONE.

➋ **ATSARGĀJI H226** - Degūs skystis ir garai. **H319** - Sukelia

smalku akiu degināšanu. **H336** - Gali sukelti miegustumību arba

galvos svaiguma. **EUH208** - Sudetije yra 2-metilzotiazol-3(2H)-onas

CAS 2682-20-4. Gali sukelti alerģinę reakciją. **P101** - Ie reikalinga gydytojo konsultacija,

su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. **P102** - Laikyti vaikams neprieinamoje

vietoje. **P210** - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros

liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. **P233** - Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P264 - Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, plaštakas. **P271** - Naudoti tik lauke

arba gerai vėdinamoje patalpoje. **P305+P351+P338** - PATEKUS Į AKIS: atsargiai

plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai

galima tai padaryti. Toliau plauti akis. **P501** - Turinį ir talpyklą šalinti pavojingų ar

specialių atliekų surinkimo punktu. Sudetije yra: propān-2-ols; izopropilo alkoholis;

izopropanolis CAS 67-63-0; <5% fosfatų; METHYLCHLOROISOTHAZOLINONE (AND)

METHYLISOTHAZOLINONE; METHYLISOTHAZOLINONE; BENZISOTHAZOLINONE.

➌ **HOIATUS H226** - Tuleohtlik vedelik ja aur. **H319** - Põhjustab tugevat silmade

ärritust. **H336** - Võib põhjustada unisust või peapööritust. **EUH208** - Sisaldab

2-metüülisotiasool-3(2H)-oon CAS 2682-20-4. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

P101 - Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. **P102** - Hoida lastele

kättesaamatus kohas. **P210** - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest,

sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. **P233** - Hoida pakend

tihedalt suletuna. **P264** - Pärast käitlemist pesta hoollega nägu, käed. **P271** - Käidelda

üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. **P305+P351+P338** - SILMA

SATUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veege. Eemaldada

kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel

kord. **P501** - Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijätmete kogumispunkti. Sisaldab:

propaan-2-ooli; isopropüülalkoholi; isopropanool CAS 67-63-0; <5% fosfaadiid;

METHYLCHLOROISOTHAZOLINONE (AND) METHYLISOTHAZOLINONE;

METHYLISOTHAZOLINONE; BENZISOTHAZOLINONE.

Ražotājs / Gamintojas / Toodetud: HG International b.v.,

P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olandija. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: V9N4-MDPU-V004-RQYJ

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE



HG lamināta, vinila un PVC grīdu aizsargslānis (produkts 70)

- piešķir spīdumu
- aizsargā pret nodilumu, skrāpējumiem un citiem bojājumiem

HG lamināta, vinila un PVC virsmu aizsargslānis ir šķidra polimēru emulsija, ko ir ļoti viegli uzklāt un kas pēc izžūšanas atstāj spīdīgu, plānu, bet īpaši spēcīgu aizsargpārklājumu. Tā aizsargā grīdas seguma augšējo slāni pret nodilumu, skrāpējumiem un citiem bojājumiem. Šis produkts arī maskē esošos nolietotos laukumus un nodrošina pretslīdes efektu.

Lietošanas norādes:

1. Virsmai, arī jaunai grīdai, jābūt pilnīgi tīrai un bez taukiem un putekļiem. Noņemiet visus esošos vaska un polimēru pārklājumus. Nepieciešamās procedūras skatiet HG apstrādes matricā šīs pudeles sānos.
2. Vienmērīgai uzklāšanai vēlams uzklāt ar vaskotāju (skatiet attēlu šīs pudeles priekšpusē). Var izmantot arī bezplūksnu, tīru (tējas) dvieļi, kas aptīts ap slotiņu.
3. Nelielu daudzumu neatšķaidītā šķidrums uzlejiet uz grīdas un plānā kārtā vienmērīgi izklāji vienā virzienā, nespiežot vaska aplikatoru vai slotiņu. Neaplot un nepulēt!
4. Kad produkts ir nožuvis (apmēram pēc 60 minūtēm), uz pirmās kārtas šķērsām var uzklāt otru kārtu.
5. Pa grīdu var staigāt apmēram 1 līdz 2 stundas pēc pēdējās apstrādes, un tā būs pilnībā sacietējusi pēc 3 dienām.

Lietošana: $\pm 60 \text{ m}^2$ litrs uz slāni.

Uzmanību! Šo produktu drīkst lietot tikai uz grīdām ar pilnībā salīmētām šuvēm.

Uzmanību! Pudeli pārvadāji un glabāji vertikāli. Sargāt no sasaldšanas.

Medicīniskais personāls var uzzināt informāciju par produktu, piezvanot pa tālruni +31 36 54 94 777

Drošības datu lapas meklējiet www.HG.eu

HG laminato, vinilo ir PVC apsauginis sluoksns (produkta 70)

- suteikia blizgesį
- saugo nuo dėvėjimosi, įbrėžimų ir kitų pažeidimų

HG laminato, vinilo ir PVC apsauginis sluoksns yra skysta polimerinė emulsija, kurią labai lengva tepti ir kuri išdžiūvusi palieka blizglį, ploną, bet labai stiprią apsauginę dangą. Tai apsaugo viršutinį grindų dangos sluoksnį nuo nusidėvėjimo, įbrėžimų ir kitų pažeidimų. Šis produktas taip pat paslepia susidėvėjusias vietas ir sumažina slydimą.

Naudojimo nurodymai:

1. Grindų paviršius, taip pat ir naujų grindų, turi būti visiškai švarūs, be riebalų ir dulkių. Pašalinkite vaško ir polimero dangos sluoksnį, jei reikia. Jei reikia papildomo apdorojimo: žiūrėkite ant buteliuko šono pateiktą HG valymo lentelę.
2. Apsauginę dangą geriausia tepti su vaško aplikatoriumi, kad užteptumėte lygiai (žr. paveikslėlį buteliuko priekyje). Taip pat galima naudoti švarią (arbatos indų) pašluostę be pūkų, apvyniotą apie valytuvą su gumos sluoksniu.
3. Užpilkite nedidelį kiekį neskiesto skysčio ant grindų, paskleiskite jį plonai ir tolygiai viena kryptimi, nespausdami vaško aplikatoriaus ar valytuvo. Nesukite ir nepoliruokite!
4. Gaminiui išdžiūvus (maždaug po 60 minučių), ant pirmo sluoksnio galima kryžmai užtepti antrą.
5. Praėjus maždaug 1–2 valandoms nuo paskutinio sluoksnio tepimo, ant grindų galima vaikščioti; gaminyje visiškai sukietėja po 3 parų.

Naudojimas: Apie 60 m^2 vienam litrai.

Dėmesio: Šį produktą galima naudoti tik ant grindų su sandariai suklijuotomis siūlėmis.

Atsargiai: Buteliuką gabenkite ir saugokite pastatytą vertikaliai. Saugoti nuo užšalimo.

Medicinos darbuotojai gali užklausti duomenų lapų +31 36 54 94 777

Vartotojų informacijos lapus galima rasti www.HG.eu