

HG Fliesenböden Behandlungsmatrix

Behandlung	Poröse Fliesen	Nicht-poröse Fliesen	(Hoch-) Glanz-fliesen
Zementschleier/-reste entfernen	P11 P12	P11 P12	P11
Basisschutz auftragen (imprägnieren)/ Porosität beheben	P13	-	-
Oberfläche gegen das Eindringen von Schmutz und Abrieb schützen	P14	P14	-
Oberfläche gegen das Eindringen von Schmutz und Flecken schützen	P15	P15	-
Regelmäßig reinigen	P17	P16 P17	-
Intensiv reinigen, Schutzschicht entfernen, Vorbehandlung Schutzschicht	P20	P19 P20	P19 P20
Öl- und Fettflecken entfernen	P21 P42	P21	P21

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Vor Frost schützen.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.



Fußböden

Fliesen Schutzfilm



Schützen

P14

Schützt vor Flecken und Abnutzung
Verleiht Seidenglanz

1000 ml e

ACHTUNG H226- Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319- Verursacht schwere Augenreizung. H336- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH208- Enthält 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on CAS 2682-20-4. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P233- Behälter dicht verschlossen halten. P264- Nach Gebrauch das Gesicht, die Hände gründlich waschen. P271- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P305+P351+P338- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501- Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. Enthält: 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol CAS 67-63-0; <5% Phosphate; Konservierungsmittel: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: D3NT-29UF-E005-2W34

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE



8 711577 006884 >

05110A1210005 2609

Fragen zu unseren Produkten?

HG.EU

Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

HG Fliesen Schutzfilm (Produkt 14)

• verleiht Seidenglanz

HG Fliesen Schutzfilm ist eine leicht anzubringende flüssige Polymeremulsion für alle Bodenfliesen und Schieferplatten. Nach der Trocknung bildet diese Emulsion eine glänzende, hauchdünne, aber sehr beständige Schutzschicht, die die Fliesen gegen Flecken, Verschmutzungen, Kratzer und Verschleiß schützt und dabei die Farbe und die Struktur vertieft. Dieser Schutzfilm erzeugt außerdem einen Antirutscheffekt.

Gebrauchsanweisung:

1. Der Boden muss vollständig sauber, fett- und staubfrei sein. Gegebenenfalls erforderliche Vorbehandlungen finden Sie in der HG-Behandlungsmatrix für Fliesenböden auf der Behälterseite.
2. Der Fliesenkleber und die Fugen neu verlegter Böden müssen selbstverständlich völlig ausgehärtet und trocken sein. Die Trockenzeit beträgt im Schnitt 4 bis 6 Wochen.
3. Bestehende, noch poröse Böden nach der Reinigung vollständig trocknen lassen. Die Fußbodenheizung muss vor der Behandlung mit diesem Produkt mindestens 12 Stunden ausgeschaltet sein.
4. Poröse Böden mit *HG Fliesen Imprägnierung (Produkt 13)* vorbehandeln.
5. Vor Gebrauch nicht schütteln und vorzugsweise mit einem Bodenwischer auftragen (Siehe die Abbildung auf der Vorderseite dieser Flasche). Eventuell kann auch ein sauberes, fusselfreies (Küchen)Tuch, das um einen Bodenabzieher gewickelt wird, verwendet werden. Für grob strukturierte Böden einen Farbroller (Fellroller) benutzen.
6. Das Mittel auf den Boden gießen und in geraden Bahnen in eine Richtung verteilen. Kreisende Bewegungen und Reiben vermeiden.
7. Wenn das Mittel getrocknet ist (nach etwa 40 Minuten), kann eine zweite Schicht rechtwinklig zur ersten Schicht angebracht werden.
8. Nach 3 Stunden ist der Boden normal begehrbar und nach 3 Tagen vollständig ausgehärtet.

Verbrauch:

± 40 m² pro Liter pro Schicht.

Tipp:

Zur regelmäßigen Erneuerung der Schutzschicht empfehlen wir, den Boden monatlich mit einer Lösung aus 50 ml (einer halben Tasse) des Mittels und einem halben Eimer (5L) Wasser zu wischen. An stark begangenen Stellen, an denen der Schutzfilm also stärker beansprucht wird, kann falls erforderlich einfach und schnell eine neue Schutzschicht über die vorhandene aufgetragen werden.

Achtung:

Das Produkt nur im Innenbereich anwenden, jedoch nicht in feuchten Räumen, wie zum Beispiel Badezimmer. Für kalkhaltigen Naturstein empfehlen wir die HG-Produktpalette für Naturstein.