HG Laminatböden Behandlungsmatrix

Behandlung	Laminat
Vor Abrieb schützen	P70
Regelmäßig reinigen	P71 P72 P73
Intensiv reinigen, Schutzschicht entfernen, Vorbehandlung Schutzschicht	P74

05136A1210005 2609

Fragen zu unseren Produkten?
HG.EU
Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

8 711577 008963 >

HG®

Fußböden

Laminat, Vinyl und PVC Schutzfilm

Schützen **P70**

Schützt gegen Kratzer und Abnutzung
Verleiht Seidenglanz

1000 ml ℮

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Vor Frost schützen.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.

ACHTUNG H226- Flüssigkeit und Dampf entzündbar. **H319-** Verursacht schwere Augenreizung. **H336-** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **EUH208-** Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on CAS 2682-20-4. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P210-** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. **P233-** Behälter dicht verschlossen halten. **P264-** Nach Gebrauch das Gesicht, die Hände gründlich waschen. **P271-** Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P501-** Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. Enthält: 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol CAS 67-63-0; <5% Phosphate; Konservierungsmittel: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: V9N4-MDPU-V004-RQYJ

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Laminat, Vinyl und PVC Schutzfilm (Produkt 70)

- **verleiht Glanz**
- **schützt vor Abnutzung, Kratzern und anderen Beschädigungen**

HG Laminat, Vinyl und PVC Schutzfilm **ist eine sehr einfach aufzutragende, flüssige Polymeremulsion, die nach dem Trocknen einen glänzenden und hauchdünnen, aber äußerst robusten Schutzfilm bildet. Hierdurch wird die oberste Schicht des Bodens vor Abnutzung, Kratzern und anderen Beschädigungen geschützt. Dieses Produkt überdeckt zudem bereits stumpfe Stellen und vorhandene Schäden und sorgt für einen Anti-Rutsch-Effekt.**

Gebrauchsanweisung:

1. Der Boden muss (auch bei einem neuen Boden) vollständig sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Entfernen Sie eventuell vorhandene alte Wachs- und Polymerschichten. Erforderliche Vorbehandlung: Siehe HG-Behandlungsmatrix auf der Behälterseite.
2. Verwenden Sie für eine gute Verteilung vorzugsweise einen Bodenwischer (siehe Abbildung auf der Vorderseite dieser Flasche). Eventuell kann auch ein sauberes, fusselfreies (Küchen-)Tuch, das um einen Bodenabzieher gewickelt wird, verwendet werden.
3. Geben Sie eine kleine Menge der Flüssigkeit unverdünnt auf den Boden und verteilen Sie diese, ohne Druck auf den Bodenwischer oder Abzieher auszuüben, dünn und gleichmäßig in eine Richtung. Kreisende Bewegungen und Reiben vermeiden.
4. Wenn das Mittel getrocknet ist (nach etwa 60 Minuten), kann gegebenenfalls eine zweite Schicht rechtwinklig zur ersten aufgetragen werden.
5. 1-2 Stunden nach der letzten Behandlung ist der Boden wieder normal begehbar und nach 3 Tagen vollständig ausgehärtet.

Reichweite: ± 60 m² pro Liter pro Schicht.

Achtung: Dieses Produkt ist nur für Böden geeignet, bei denen alle Fugen vollständig verleimt sind. Nicht anwenden in feuchten Räumen, wie Badezimmern.