

Tabela Stosowania Produktów HG
do paneli laminowanych

Zabezpieczenie	Laminat
Ochrona przed zużyciem	P70
Regularne czyszczenie	P73
Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem	P74

HG®

podłoga

Ochronna warstwa nabłyszczająca do podłóg laminowanych, winyłowych i z PVC



Ochrona

P70

Chroni przed zadrapaniami i ścieraniem
Nadaje satynowy połysk

1000 ml e

05136A1210029 2609

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przechowywać w dodatniej temperaturze.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

UWAGA H226- Łatwopalna ciecz i pary.

H319- Działa drażniąco na oczy. **H336-**

Może wywoływać uczucie senności

lub zawroty głowy. **EUH208-** Zawiera

2-metyloizotiazol-3(2H)-on

CAS 2682-20-4. Może powodować

wystąpienie reakcji alergicznej. **P101-** W razie

konieczności zasięgnięcia porady

lekarza należy pokazać pojemnik lub

etykiętę. **P102-** Chronić przed dziećmi.

P210- Przechowywać z dala od źródeł

ciepła, gorących powierzchni, źródeł

iskrzenia, otwartego ognia i innych

źródeł zapłonu. Nie palić. **P233-**

Przechowywać pojemnik szczelnie

zamknięty. **P264-** Dokładnie

umyć twarz, ręce po użyciu.

P271- Stosować wyłącznie

na zewnątrz lub w dobrze

wentylowanym pomieszczeniu.

P305+P351+P338- W PRZYPADKU

DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie

plukać wodą przez kilka minut. Wyjąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je

łatwo usunąć. Nadal plukać. **P501-** Zawartość i pojemnik

usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub

specjalnych. Zawiera: propan-2-ol; alkohol izopropylowy;

izopropanol CAS 67-63-0; <5% fosforany; Srodki konserwujące:

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND)

METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE;

BENZISOTHIAZOLINONE.

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41,

1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: V9N4-MDPV-V004-RQYJ

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59, lok. LU19, 02-757, Warszawa
Tel.: +48 607 033 810, www.hg.eu

HG ochronna warstwa nabłyszczająca do podłóg laminowanych, winylowych i z PVC (produkt 70)

- nadaje połysk
- chroni przed zużyciem, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami

HG ochronna warstwa nabłyszczająca do podłóg laminowanych, winylowych i z PVC jest płynną emulsją polimerową bardzo łatwą w aplikacji i pozostawiają po wyschnięciu lśniącą, supercienką, a jednocześnie bardzo dobrze chroniącą powłokę. Chroni ona wierzchnią warstwę posadzki przed zużyciem, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami. Ponadto produkt maskuje już istniejące obszary zużycia i nadaje posadzce efekt antypoślizgowy.

Sposób użycia:

1. Powierzchnia musi być całkowicie czysta, należy usunąć z niej tłuszcz oraz kurz. Dotyczy to również nowych posadzek. Należy również usunąć nałożone powłoki woskowe i polimerowe. Patrz: schemat obróbki firmy HG z boku butelki.
2. W celu równomiernego nałożenia najlepiej nakładać za pomocą aplikatora do wosku (patrz obrazek na przedzie tej butelki). Można również użyć niestrzępiącego się, czystego ręcznika owiniętego wokół ściągaczki do szyb.
3. Wylać niewielką ilość nierozpuszczonego płynu na podłogę i rozprowadzić cienko i równomiernie w jednym kierunku bez przyciskania aplikatora do wosku ani ściągaczki do szyb. Nie obracać ani nie froterować!
4. Po wyschnięciu (po mniej więcej 60 minutach) można nałożyć drugą warstwę w kierunku prostopadłym do pierwszej.
5. Po podłodze można chodzić po upływie mniej więcej 1 do 2 godzin od nałożenia ostatniej warstwy. Produkt twardnieje całkowicie po upływie 3 dni.

Zastosowanie: $\pm 60 \text{ m}^2$ na litr na jedną warstwę.

Uwaga:

Produkt może być stosowany wyłącznie na podłogach z całkowicie klejonymi łączeniami. Nie stosować w wilgotnych pomieszczeniach, np. łazienkach.