HG Kunststoffböden Behandlungsmatrix

Behandlung	Kunststoffböden
Vor Abrieb schützen	P77
Abrieb überdecken	P77
Regelmäßig reinigen und pflegen	P78
Intensiv reinigen, Schutzschicht entfernen, Vorbehandlung Schutzschicht	P79

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.

05150A1210005 2608

8 711577 008987 >

Fragen zu unseren Produkten?
HG.EU
Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

HG®

Fußböden

Kunststoff Reiniger

extra stark

Reinigen P79

Entfernt hartnäckigen Schmutz und Fett
Kräftig und sicher für Fußboden

1000 ml e



GEFAHR H314- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **EUH208-** Enthält Benzylsalicylat (CAS 118-58-1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P280-** Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen. **P301+P330+P331-** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. **P303+P361+P353-** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P501-** Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. Enthält: D-Glucopyranose, Oligomere, Decyl Octyl Glycoside CAS: 68515-73-1; Natriumhydroxid; Ätznatron; Natronlauge CAS: 1310-73-2; <5% nichtionische Tenside, anionische Tenside; Duftstoffe; BENZYL SALICYLATE; LINALYL ACETATE; LIMONENE; LINALOOL; PINENE.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Niederlande,
Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 78ED-HEUH-V00H-K14S

Relief

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Kunststoff Reiniger extra stark (Produkt 79)

- **auch geeignet für Designböden**
- **entfernt hartnäckigen Schmutz und Fett**

HG Kunststoff Reiniger extra stark **wurde speziell für die mühelose Entfernung von hartnäckigem Schmutz und Fett von allen Kunststoffböden, wie Vinyl, Linoleum, Marmoleum, PVC- und Gießböden, entwickelt. Das Mittel eignet sich auch für die Entfernung von Politur- und anderen Schutzschichten, wie *HG Kunststoff Schutzfilm (Produkt 77)*.**

Gebrauchsanweisung:
Einen Liter in einem halben Eimer (5L) lauwarmem Wasser auflösen und mit einem Bodenwischer oder Aufnehmer auftragen. Anschließend circa 10 Minuten einwirken lassen. Gegebenenfalls die Oberfläche anschließend mit einem Schrubber oder einer Bürste schrubben. Die Lösung danach mithilfe eines Bodenwischtuches oder Wischmopps entfernen. Das Bodenwischtuch oder den Mopp dabei regelmäßig in klarem Wasser ausspülen und auswringen. (Eventuell kann ein Wassersauggerät verwendet werden.) Anschließend den Boden mit klarem Wasser noch 1 bis 2 Mal gründlich wischen. Die Behandlung falls erforderlich wiederholen.

Verbrauch:
± 25-50 m² pro Liter verdünnt.

Achtung:
Klicksystemböden sollten nicht zu nass gereinigt werden. So wird das Aufquellen der Fugen verhindert.