

## Tabela Stosowania Produktów **HG** do płytek podłogowych

| Zabezpieczenie                                                                                  | Płytki poro-<br>wate | Płytki nieporo-<br>wate | Płytki po-<br>lerowane<br>(wysoki<br>połysk) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Usuwanie pozostałości cementu                                                                   | P11<br>P12           | P11<br>P12              | P11                                          |
| Podstawowe zabezpieczenie (impregnacja)                                                         | P32                  | -                       | -                                            |
| Zabezpieczenie powierzchni                                                                      | P14                  | P14                     | -                                            |
| Regularne mycie                                                                                 | P17                  | P16<br>P17              | P18                                          |
| Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem | P20                  | P20                     | P20                                          |
| Usuwanie plam oleju i smarów                                                                    | P21<br>P42           | P21                     | P21                                          |

# HG®

podłoga

## Ochronna warstwa nabłyszczająca satynowy połysk płytki



Ochrona

P14

Chroni przed plamami i ścieraniem  
Nadaje satynowy połysk

05110A1210029  
2609

Produkty i wskazówki?  
Zobacz:

**HG.EU**

1000 ml e

**Uwaga:** Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przechowywać w dodatniej temperaturze.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

**UWAGA H226-** Łatwopalna ciecz i pary.

**H319-** Działa drażniąco na oczy. **H336-**

Może wywoływać uczucie senności

lub zawroty głowy. **EUH208-** Zawiera

2-metyloizotiazol-3(2H)-on

CAS 2682-20-4. Może powo-

dować wystąpienie reak-

cji alergicznej. **P101-** W razie

konieczności zasięgnięcia porady

lekarza należy pokazać pojemnik lub

etykiętę. **P102-** Chronić przed dziećmi.

**P210-** Przechowywać z dala od źródeł

ciepła, gorących powierzchni, źródeł

iskrzenia, otwartego ognia i innych

źródeł zapłonu. Nie palić. **P233-**

Przechowywać pojemnik szczel-

nie zamknięty. **P264-** Dokładnie

umyć twarz, ręce po użyciu.

**P271-** Stosować wyłącznie

na zewnątrz lub w dobrze

wentylowanym pomieszczeniu.

**P305+P351+P338-** W PRZYPADKU

DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie

plukać wodą przez kilka minut. Wyjąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je

łatwo usunąć. Nadal plukać. **P501-** Zawartość i pojemnik

usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub

specjalnych. Zawiera: propan-2-ol; alkohol izopropylowy;

izopropanol CAS 67-63-0; <5% fosforany; Srodki kon-

serwujące: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND)

METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE;

BENZISOTHIAZOLINONE.

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41,

1314 C.J. Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: D3NT-29UF-E005-2W34

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59, lok. LU19, 02-757, Warszawa  
Tel.: +48 607 033 810, [www.hg.eu](http://www.hg.eu)



# HG ochronna warstwa nabłyszczająca satynowy połysk płytki (produkt 14)

## • nadaje satynowy połysk

**HG ochronna warstwa nabłyszczająca satynowy połysk płytki** to płynna polimerowa emulsja do wszystkich rodzajów płytek podłogowych i łupka. Po wyschnięciu emulsja tworzy błyszczącą i cieniutką, przy czym wyjątkowo mocną warstwę ochronną. Chroni płytkę przed plamami, zabrudzeniami, rysami i zużyciem, a jednocześnie pogłębia kolor i strukturę. Warstwa ochronna daje jednocześnie efekt antypoślizgowy.

### Sposób użycia:

1. Podłoże musi być w pełni czyste, pozbawione tłuszczu i kurzu. W przypadku ewentualnego koniecznego zastosowania: zapoznaj się z Tabelą Stosowania Produktów HG umieszczoną z boku opakowania.
2. Klej/zaprawa i spoiny nowej podłogi muszą być w pełni utwardzone i suche. Okres schnięcia wynosi przeważnie 4-6 tygodni.
3. Dodatkowo porowate podłogi po oczyszczeniu muszą zostać osuszone. Ogrzewanie podłogowe w przypadku zastosowania produktu musi zostać wyłączone przynajmniej 12 godzin wcześniej.
4. Na bardziej porowate i chłonne powierzchnie jak: łupki, cegła, klinkier itp. najpierw użyć *HG impregnat ochronny (produkt 13)*.
5. Nie potrząsać przed zastosowaniem. Preparat nakładać, w zależności od rodzaju powierzchni: na gładkiej- nie włochatą ściereczką (kuchenną), okrężoną wokół mopa, na porowatej- włochatym wałkiem.
6. Płyn rozprowadzać prostymi pasami w jednym kierunku. Nie wcierać preparatu w powierzchnię.
7. Po wyschnięciu produktu (po ok. 40 minutach) można nanieść drugą warstwę prostopadle do pierwszej.
8. Po upływie 3 godzin od ostatniego zastosowania produktu po podłodze wolno normalnie chodzić, a po 3 dniach jest ona w pełni utwardzona.

### Wydajność:

± 40 m<sup>2</sup> z 1 litra na warstwę.

### Wskazówka:

W kwestii regularnej konserwacji warstwy ochronnej zaleca się, aby 1 raz w miesiącu umyć podłogę roztworem produktu 50 ml (pół filiżanki) na pół wiadra (5L) wody. W miejscach często uczęszczanych, gdzie warstwa ochronna bardziej ulega zużyciu można, jeśli to konieczne, prosto i szybko nanieść miejscowo nową warstwę ochronną na już istniejącą.

### Uwaga:

Produkt może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń ale nie w wilgotnych miejscach takich jak łazienki.