HG Parkettböden Behandlungsmatrix

Behandlung	Parkett (lackiert)
Lack gegen Abrieb schützen	P51
Regelmäßig reinigen	P53 P54
Intensiv reinigen, Schutzschicht entfernen, Vorbehandlung, Schutzschicht	P55

05210A1210005 2608

Fragen zu unseren Produkten?
HG.EU
Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

8 711577 007058 >

HG®

Fußböden

Parkett und Holz Reiniger

extra stark

Reinigen P55

Entfernt hartnäckigen Schmutz und Fett
Kräftig und sicher für Fußboden

1000 ml e

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.
Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.



GEFAHR H314- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **EUH208-** Enthält Benzylsalicylat (CAS 118-58-1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P280-** Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen. **P301+P330+P331-** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. **P303+P361+P353-** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P501-** Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. Enthält: D-Glucopyranose, Oligomere, Decyl Octyl Glycoside CAS: 68515-73-1; Natriumhydroxid; Ätznatron; Natronlauge CAS: 1310-73-2; <5% nichtionische Tenside, anionische Tenside; Duftstoffe; BENZYL SALICYLATE; LINALYL ACETATE; LIMONENE; LINALOOL; PINENE.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Niederlande,
Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 9HKR-QKC5-200G-VQQR

relief

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Parkett und Holz Reiniger extra stark (Produkt 55)

• entfernt hartnäckigen Schmutz und Fett

HG Parkett und Holz Reiniger extra stark **wurde speziell für die einfache, schnelle und sichere Entfernung von hartnäckigem Schmutz und Fett auf allen Arten von Parkett- und Holzfußböden entwickelt. Das Mittel eignet sich auch für Entfernung von Politur- und anderen Schutzschichten.**

Gebrauchsanweisung:
Für die normale gründliche Reinigung:
Einen Liter in einem halben Eimer (5 Liter) lauwarmem Wasser auflösen und mit einem Bodenwischer oder Aufnehmer auftragen. Anschließend circa 5 Minuten einwirken lassen. Gegebenenfalls die Oberfläche anschließend behutsam mit einem Schrubber oder einer weichen Bürste schrubben. Die Lösung danach mithilfe eines Aufnehmers von der Oberfläche entfernen. Den Aufnehmer dabei regelmäßig in klarem Wasser ausspülen und auswringen. (Eventuell kann ein Wassersauggerät verwendet werden.) Zum Schluss den Boden mit klarem Wasser noch 1 Mal wischen.

Für die Entfernung von stark angekrustetem Schmutz oder alten Politur- und anderen Schutzfilmen: Das Produkt unverdünnt anwenden. Ansonsten wie oben beschrieben verfahren.

Verbrauch: ± 10-15 m² pro Liter unverdünnt, +/- 25-50 m² pro Liter verdünnt.

Achtung: Nicht zu nass reinigen, da sonst die Nähte aufquellen können.