

Tabela Stosowania Produktów **HG** do płytek podłogowych



podłoga

Zabezpieczenie	Płytki poro- wate	Płytki nieporo- wate	Płytki poro- lerowane (wysoki połysk)
Usunięcie pozostałości cementu	P11 P12	P11 P12	P11
Podstawowe zabezpieczenie (impregnacja)	P32	-	-
Zabezpieczenie powierzchni	P14	P14	-
Regularne mycie	P17	P16 P17	P18
Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem	P20	P20	P20
Usunięcie plam oleju i smarów	P21 P42	P21	P21

Czysty gres



Czyszczenie

P16

Nie pozostawia smug

Skoncentrowany, wystarczający nawet do 40 mopowań



1000 ml e

EUH208- Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoizotiazolin-3-on (CAS 2634-33-5), linalyl acetate (CAS 115-95-7), (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (CAS 5989-27-5), Lemon, ext. [Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc. obtained from Citrus limonum, Rutaceae.] (CAS 84929-31-7), CITRUS AURANTIUM DULCIS OIL (CAS 8008-57-9). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. Zawiera: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne; niejonowe środki powierzchniowo czynne; Środki konserwujące: SODIUM BENZOATE; BENZISOTHIAZOLINONE; PHENOXYETHANOL; kompozycje zapachowe; CAMPHOR; LINALYL ACETATE; CITRAL; LIMONENE; LINALOOL; PINENE; EUGENOL; EUCALYPTUS GLOBULUS OIL. Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: XGKE-5HVJ-700H-HK0F

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59, lok. LU19, 02-757, Warszawa Tel.: +48 607 033 810, www.hg.eu

05184B1210029 2608

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU



8 711577 013035 >

HG czysty gres (produkt 16)

- wystarczy na 40-krotne mycie

HG czysty gres to silnie skoncentrowany, o świeżym zapachu środek do mycia, który celowo został opracowany do regularnego czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg wyłożonych płytkami z gresu, kamienia naturalnego odpornego na działanie kwasów oraz posadzek przemysłowych pokrytych syntetyczną żywicą. Produkt idealnie nadaje się również do podłóg z dekoracyjnego kamienia ogrodowego.

Wydajność:

40 zmywań z 1 litra

Sposób użycia:

Bieżące czyszczenie:

25 ml (1/4 filiżanki) należy rozpuścić w połowie wiadra (5L) letniej wody. W przypadku bardziej silnego zabrudzenia w zależności od potrzeby można przygotować bardziej stężony roztwór do 100 ml (filiżanka) na pół wiadra wody. Następnie umyć podłogę dobrze wykręconym mopem wyłożonych płytkami z gresu, kamienia naturalnego odpornego na działanie kwasów oraz posadzek przemysłowych pokrytych syntetyczną żywicą, który regularnie należy dobrze spłukać w przygotowanym roztworze. Wyłożonych płytkami z gresu, kamienia naturalnego odpornego na działanie kwasów oraz posadzek przemysłowych pokrytych syntetyczną żywicą. Podłogę pozostawić do wyschnięcia.

W przypadku ekstremalnie silnego zabrudzenia:

Zapoznaj się z Tabelą Stosowania Produktów HG umieszczoną z boku opakowania.

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej.

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu