

HG tabella relativa al trattamento dei pavimenti piastrellati e gres

Trattamento	Piastrelle porose	Piastrelle non porose	Piastrelle smaltate
Rimuovere velature/residui di colla cementizia	P11 P12	P11 P12	P11
Applicare la protezione di base/eliminare la porosità	P13	-	-
Proteggere la superficie dalla penetrazione di sporco e dall'usura	P14	P14	-
Pulizia regolare	P17	P16 P17	P17
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P20	P20	P20
Rimozione di macchie di olio e di grasso	P21	P21	P21

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica la disposizione del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	

05110A1210008
2609

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU

HG®

pavimenti

Protettivo per piastrelle



Proteggere

P14

Protegge dalle macchie e dall'usura
Dona un aspetto satinato

1000 ml e

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. Conservare al riparo dal gelo.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777

Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

ATTENZIONE H226- Liquido e vapori infiammabili. **H319-** Provoca grave irritazione oculare. **H336-** Può provocare sonnolenza o vertigini. **EUH208-** Contiene 2-metilisotiazol-3(2H)-one CAS 2682-20-4. Può provocare una reazione allergica. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P210-** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. **P233-** Tenere il recipiente ben chiuso. **P264-** Lavare accuratamente il viso, le mani dopo l'uso. **P271-** Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P501-** Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. Contiene: propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo CAS 67-63-0; <5% fosfati; Agenti conservanti: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE. Made in The Netherlands by HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700



UFI: D3NT-29UF-E005-2W34

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911



8 711577 003227 >

HG protettivo per piastrelle (prodotto 14)

- dona una brillantezza setosa
- autolucidante

HG protettivo per piastrelle è una emulsione polimerica liquida di facile applicazione per tutti i tipi di pavimenti e in ardesia. Una volta asciugata, questa emulsione crea una pellicola protettiva brillante, sottile ma dalla notevole resistenza che protegge le piastrelle da macchie, sporco, graffi e usura, rattivandone il colore e la pigmentazione. Questa pellicola protettiva offre inoltre una funzione antiscivolo.

Istruzioni per l'uso:

1. La superficie di applicazione deve essere completamente pulita e priva di grasso e di polvere. Per gli eventuali trattamenti necessari: si veda la tabella HG relativa al trattamento dei pavimenti piastrellati e gres sul lato di questa confezione.
2. La colla/pasta e le fughe dei pavimenti nuovi devono essere completamente indurite e asciutte. A tale fine, nella maggior parte dei casi sono necessarie 4-6 settimane per l'asciugatura.
3. Attendere che, una volta lavati, i pavimenti ancora porosi siano bene asciutti. L'impianto di riscaldamento a pavimento deve essere comunque disattivato almeno 12 ore prima del trattamento.
4. Trattare preventivamente i pavimenti porosi con *HG impregnante protettivo per piastrelle e cotto (prodotto 13)*.
5. Non agitare il prodotto prima dell'uso e, preferibilmente, applicarlo con uno stendicera (si veda il collarino sul fronte di questa confezione). È eventualmente possibile utilizzare un panno pulito che non rilascia pelucchi avvolto intorno a uno spazzolone. Su un fondo grezzo utilizzare un rullo da pittura (rullo a pelo).
6. Versare il prodotto sul pavimento e suddividerlo in fasce dritte in una sola direzione. Non strofinare né effettuare movimenti rotatori.
7. Una volta che il prodotto si è asciugato (dopo circa 40 minuti) è possibile applicare un secondo strato perpendicolarmente al primo.
8. Il pavimento è calpestabile normalmente dopo circa 3 ore dall'ultimo trattamento e dopo 3 giorni il prodotto è completamente indurito.

Resa: $\pm 40 \text{ m}^2/\text{litro}$ per strato.

Suggerimento: Per eseguire la manutenzione regolare della pellicola protettiva si raccomanda di passare il pavimento una volta al mese con una soluzione di 50 ml (mezza tazzina) di prodotto diluita in un secchio con 5L d'acqua. Nei punti soggetti a utilizzo intensivo e nei quali pertanto la pellicola protettiva è soggetto a usura maggiore, se necessario applicare localmente, in maniera semplice e rapida, una nuova pellicola protettiva su quella esistente.

Attenzione: Utilizzare il prodotto solo in interni e non in ambienti che possono essere umidi, quali i bagni. Per pietre naturali a base calcarea: si veda la linea marmo di HG.