

HG védőréteg laminált padlóra (termék 20)

- ragyogóvá teszi a felületet
- óvja a felületet a kopástól, karcolásoktól és egyéb sérüléstől

A HG védőréteg laminált padlóra egy rendkívül könnyen felvihető folyékony polimeremulzió, amely száradás után ragyogó, hártavékony, ám rendkívül erős védőréteget képez a felületen. A védőréteg megóvja a padló felső rétegét a kopástól, a karcolásoktól és egyéb sérülésektől. A termék ezenkívül elfedi a kopásokat, és csúszásgátló hatást biztosít.

Használati útmutató:

1. A felületnek új padlóburkolat esetén is teljesen tisztának, zsír- és pormentesnek kell lennie. Távolítsa el a korábban felvitt viasz- és polimerbevonatokat.
2. Az egyenletes felvitel érdekében lehetőleg viaszfelhordóval vigye fel (lásd a flakon elején lévő képet). Használhat ablaktisztítófejt kőre tekert szőszmentes, tiszta (konyha)ruhát is.
3. Öntsön a hígítatlan folyadékból egy kis mennyiséget a padlóra, majd vékony rétegen egyenletesen ossza el egy irányban anélkül, hogy lenyomná a viaszfelhordót vagy az ablaktisztítófejt.
4. Ha a termék megszáradt (kb. 60 perc elteltével), egy második réteget is felvihet keresztirányban az első rétegre.
5. Az utolsó kezelés után 1-2 órával már használható a padló, és a bevonat 3 nap múlva teljesen megszilárdul.

Kiadósság: ± 60 m² literenként, rétegenként.

Figyelem:

Ez a termék csak a teljesen összezeragasztott illesztésekkel rendelkező padlókon használható. Ne alkalmazza nagy páratartalmú helyiségekben, például fürdőszobákban.

Vigyázat: A palack felállítva szállítandó és tárolandó. Hagytól óvjuk.

A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a +31 36 54 94 777-es telefonszámon
Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldáról

Minőségmegőrzési idő: Gyártástól számított 7 év, bontatlan csomagolásban. Gyártási idő a flakon alján (VYROBENO NN/HH/EE).

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Obj. číslo výrobku:
136100127
05136A1210027 2609

Products and tips? See:

HG.EU

HG

podlahy

padló

Ochranný film na laminát a vinyl s leskem

Ochranný film na laminátové a vinylové podlahy s leskom

Védőréteg laminált padlóra



Ochrana | Védelem

P70

Chrání před opotřebením

Chrání pred opotrebením

Véd a karcolások és kopás ellen

1000 ml e

VAROVÁNÍ H226- Horlavá kapalina a páry. H319- Způsobuje vážné podráždění očí. H336- Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH208- Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS 2682-20-4. Může vyvolat alergickou reakci. P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102- Uchovávejte mimo dosah dětí. P210- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233- Uchovávejte obal těsně uzavřený. P264- Po manipulaci důkladně omýjte obličej, ruce. P271- Používejte pouze venku nebo v dobře větrávaných prostorách. P305+P351+P338- Při ZASAŽENÍ OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vymout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501- Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Obsahuje: propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol CAS 67-63-0; <5% fosforečnan; Konzervační prostředek: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

POZOR H226- Horlavá kapalina a páry. H319- Způsobuje vážné podráždění očí. H336- Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH208- Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS 2682-20-4. Může vyvolat alergickou reakci. P101- Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102- Uchovávejte mimo dosahu detí. P210- Uchovávejte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233- Nádobu uchováajte tesne uzavretú. P264- Po manipulácii starostlivo umyte tvár, ruky. P271- Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P305+P351+P338- PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501- Zneškodnite obsah a nádobu v zbernom stredisku pre nebezpečné alebo špeciálne odpady. Obsahuje: propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol CAS 67-63-0; <5% fosfát; Konzervačné činidlo: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

FIGYELEM H226- Tűzveszélyes folyadék és gőz. H319- Súlyos szemirritációt okoz. H336- Almoságot vagy szédülést okozhat. EUH208- 2-metilisotiazol-3(2H)-on CAS 2682-20-4 -t tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki. P101- Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102- Gyermekektől elzárva tartandó. P210- Hőtil, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233- Az edény szorosan lezárva tartandó. P264- A használatot követően az arcot, a kezét -t alaposan meg kell mosni. P271- Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P305+P351+P338- SZEMBÉ KERÜLES ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501- A tartalom és edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok gyűjtőhelyén. Tartalmaz: propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol CAS 67-63-0; <5% foszfátok; Tartósítószer: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE. Made in The Netherlands by HG International b.v., P.I. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: V9N4-MDPV-V004-RQYJ

Distributör CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrovna 196, 664 41 Popůvky, Česká republika Tel.: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591

Distributör SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551 IČO: 36177831

Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5. Tel.: +36 23 560 012

HG ochranný film na laminát a vinyl s leskem (výrobek 70)

- dodáva lesk
- chráni pred opotrebením, poškrábáním a jiným poškodením

HG ochranný film na laminát a vinyl s leskem je tekutá emulze na bázi polymerů, která se velmi snadno nanáší a po uschnutí zanechává lesklou, velmi tenkou, avšak mimořádně pevnou ochrannou vrstvu. Také chrání horní vrstvu podlahy před opotřebením, poškrábáním a jiným poškozením. Tento produkt také zakryje stávající stopy opotřebení a dodá podlaze protiskluzové vlastnosti.

Návod k použití:

1. Povrch, také u nové podlahy, musí být zcela čistý, zbavený mastnoty a prachu. Odstraňte veškeré voskové a polymerové povlaky.
2. Aplikujte pokud možno pomocí voskovacího přístroje pro rovnoměrné nanesení (viz obrázek na přední straně této lahve). Také můžete použít čistou utěrku neuvolňující vlákna omotanou kolem gumové stěrky.
3. Malé množství nenaředěné kapaliny nalijte na podlahu a rovnoměrně a tence ji rozetřete v jednom směru, aniž přitom tlačíte na zařízení pro nanášení vosku nebo stěrku. Nedělejte zatáčky ani neležte!
4. Jakmile produkt uschne (cca po 60 minutách), můžete nanést druhou vrstvu příčně k první vrstvě.
5. Po podlaze můžete chodit asi 1 až 2 hodiny po konečném ošetření a k úplnému vytvrzení dojde po 3 dnech.

Použití: $\pm 60 \text{ m}^2$ na litr na vrstvu.

Pozor: Tento produkt používejte pouze na podlahy s plně lepenými spoji. Nepoužívejte v prostorách, kde může být vlhko, jako jsou například koupelny.

Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chraňte před mrazem. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777

Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG ochranný film na laminátové a vinylové podlahy s leskem (výrobek 70)

- dodáva lesk
- chráni pred opotrebovaním, škrabancami a iným poškodením

HG ochranný film na laminátové a vinylové podlahy s leskem je tekutá polymérová emulzia, ktorá sa veľmi ľahko nanáša a po zaschnutí zanecháva lesklý, tenký, ale mimoriadne pevný ochranný povlak, ktorý chráni vrchnú vrstvu podlahy pred opotrebovaním, poškrábaním a iným poškodením. Tento výrobok takisto maskuje existujúce stopy opotrebovania a poskytuje protišmykový efekt.

Návod na použitie:

1. Povrch, aj pre nové podlahy, musí byť úplne čistý, odmastený a bez prachu. Odstráňte všetky voskové a polymérové povlaky.
2. Pre rovnomerné naniesenie aplikujte, pokiaľ je to možné, pomocou prístroja na voskovanie (viď obrázok na prednej strane tejto fľaše). Tiež môžete použiť čistú utierku neuvolňujúcu vlákna omotanú okolo gumovej stierky.
3. Nalejte malé množstvo nezriedenej tekutiny na podlahu a rovnomerne ju rozotrite v jednom smere bez toho, aby ste pritlačili na prístroj na voskovanie alebo stierku. Pri rozotieraní nemeňte smer ani neležte!
4. Po zaschnutí prípravku (približne po 60 minútach) môžete na prvú vrstvu priečne naniesť druhú vrstvu.
5. Po podlahe môžete chodiť približne po 1 až 2 hodinách po konečnom ošetrení a k úplnému vytvrdnutiu dôjde po 3 dňoch.

Použitie: $\pm 60 \text{ m}^2$ na liter na vrstvu.

Upozornenie: Tento výrobok by sa mal používať len na podlahy s kompletne zlepenými spoji. Nepoužívajte v priestoroch, kde môže byť vlhko, ako sú napríklad kúpeľne.

Pozor: Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Uchovávejte pri teplotách nad bodom mrazu. Obal odovzdávejte v zberni nebezpečného odpadu!

Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefónnom čísle +31 36 54 94 777

Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu