La tabla de tratamientos *HG* para suelos de laminado
Matriz de tratamento de *HG* para laminados

Tratamiento Tratamento	Laminado Laminado
Protección contra desgaste Proteger contra desgaste	P70
Limpieza periódica Limpar regularmente	P71 P73
Limpiar intensivamente, eliminar la capa protectora, tratamiento previo de la capa protectora Limpeza intensiva, remoção da camada de protecção, pré-tratamento da camada de protecção	P74

Atención: Transportar y almacenar la botella en posición vertical.

La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777
La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical.

A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777
Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

RECICLA

05134A1210030 2608

8 711577 011550 >

¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?
HG.EU

HG®

suelos

Limpiador extrafuerte laminado, vinilo y PVC

Limpador extraforte pavimentos laminados, vinílicos e em PVC

Limpiar | Limpar **P74**

Elimina suciedad y grasa persistentes
Remove sujidade e gordura persistentes

1000 ml e

PELIGRO H314- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **EUH208-** Contiene Salicilato de bencilo (CAS 118-58-1). Puede provocar una reacción alérgica. **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. **P280-** Llevar equipo de protección para los ojos, guantes de protección. **P301+P330+P331-** EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. **P303+P361+P353-** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. **P305+P351+P338-** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P501-** Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20 Contiene: D-glucopiranosa, oligómeros, decil octil glucósidos CAS: 68515-73-1; Hidróxido de sodio; sosa cáustica CAS: 1310-73-2; <5% tensioactivos no iónicos, tensioactivos aniónicos; perfumes; BENZYL SALICYLATE; LINALYL ACETATE; LIMONENE; LINALOOL; PINENE.

PERIGO H314- Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. **EUH208-** Contém salicilato de benzilo (CAS 118-58-1). Pode provocar uma reacção alérgica. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. **P280-** Usar protecção ocular, luvas de protecção. **P301+P330+P331-** EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. **P303+P361+P353-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. **P305+P351+P338-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. **P501-** Eliminar o conteúdo e recipiente em um local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250 Contém: D-glucopiranose, oligômeros, decil octil glicosídeos CAS: 68515-73-1; Hidróxido de sódio; soda cáustica CAS: 1310-73-2; <5% tensoactivos não iónicos, tensoactivos aniónicos; perfumes; BENZYL SALICYLATE; LINALYL ACETATE; LIMONENE; LINALOOL; PINENE.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: GK3Y-CC7W-900C-SYHH

relief

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4ª, 08028 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044

HG Limpiador extrafuerte laminado, vinilo y PVC (producto 74)

• Elimina la suciedad difícil y la grasa

HG Limpiador extrafuerte laminado, vinilo y PVC **es un potente limpiador para la eliminación segura y eficaz de la suciedad difícil, la grasa y las capas protectoras.**

Modo de empleo:
Para la limpieza potente normal:
Disuelva 1 litro en medio cubo (5 l) de agua templada y aplíquelo con una fregona o mopa de suelo bien escurrida, aclarándola con frecuencia en la solución. No enjuague ni pase una mopa seca. Deje que el suelo se seque solo.

Para eliminar los revestimientos protectores: Vierta el producto sin diluir en un cubo y después aplíquelo utilizando una fregona o mopa de suelo bien escurrida. El suelo no debe humedecerse demasiado (vea la Precaución). Deje que penetre unos minutos y después frote con un cepillo de fregar o una escoba en caso necesario. Retire el líquido con una fregona limpia y bien escurrida, aclarándola con frecuencia con agua limpia. Por último, vuelva a fregar el suelo una o dos veces más con una fregona bien escurrida y agua limpia.

Uso: ± 10-15 m² por litro sin diluir, ± 25-50 m² por litro diluido.

Precaución: Nunca utilice demasiada agua al limpiar el suelo, ya que las uniones podrían hincharse con la humedad.

HG Limpador extraforte pavimentos laminados, vinílicos e em PVC (produto 74)

• Remove a sujidade persistente e a gordura

HG Limpador extraforte pavimentos laminados, vinílicos e em PVC **é um produto de limpeza poderoso para a remoção segura e eficaz da sujidade persistente, gordura e camadas protetoras**

Instruções de utilização:
Para uma limpeza normal profunda:
Dissolva 1 litro em meio balde (5 l) de água morna e aplique com uma esfregona ou pano de chão bem torcidos. Enxague regularmente na solução. Não enxague ou limpe com um pano seco. Deixe o pavimento secar por si só.

Remoção de camadas protetoras: Verta o produto não diluído para um balde e depois aplique com uma esfregona ou pano de chão bem torcidos. O chão não deve ficar demasiado molhado (ver Atenção). Deixe penetrar durante alguns minutos e depois esfregue com uma escova ou vassoura rígida, se necessário. Limpe o líquido com uma esfregona limpa e bem torcida, passando-a regularmente em água limpa. Por fim, lave o chão uma ou duas vezes novamente com uma esfregona bem torcida e água limpa.

Utilize: ± 10-15 m² por litro não diluído, ± 25-50 m² por litro diluído.

Atenção: Não utilize demasiada água ao lavar o pavimento, para evitar a dilatação das juntas quando molhadas.