

HG fényes védőréteg parkettára (termék 51)

• óvja a felületet a kopástól és karcolásoktól

A HG fényes védőréteg parkettára nagyon egyszerűen felvihető, folyékony polimer emulzió, amely a száradás után fényes és leheletvékony, de rendkívül erős védőréteget képez. Ez a parketta lakkrétegét védi a kopás, karcolások és egyéb sérülések ellen. A védőrétegnek emellett csúszásgátló hatása is van.

Használati utasítás:

1. Az alapfelületnek – új parketta esetében is – teljesen tisztának, zsír- és portmentesnek kell lennie. Távolítsa el az esetleg meglévő régi viasz-, polir- és polimerrejteket.
2. A jó elosztás érdekében lehetőleg használjon felmosófejet (lásd a palack előlő oldalán található nyakcímkét). Erre a célra használhat felmosófeje tekintetű tisztító, nem bolyhosító (konyhai) törülközőt is.
3. Öntse a folyadékot hígítatlanul a padlóra és ossza el anélkül, hogy a felmosófejjel vagy a törőronggyal nyomást gyakorolna, a fa szálirányát követve.
4. Ha a termék felszáradt (körülbelül 60 perc), akkor egy második réteget is felvihet az elsőre merőleges irányban.
5. Az utolsó kezelés után körülbelül 1–2 órával a padlón már lehet közlekedni, és 3 nap elteltével teljesen megszáradul.

Kiadósság: $\approx 40 \text{ m}^2/\text{liter}$ / réteg.

Tipp:

Olyan helyeken, ahol sokat járnak, ezért a védőréteg fokozott kopásnak van kitéve, amennyiben szükséges, egyszerűen és gyorsan fel tud vinni helyileg egy új védőréteget a már meglévő réteg fölé.

Figyelem:

Új lakkrétegeknél várjon kb. 7 napot a termék alkalmazása előtt. Ez a védőréteg gond nélkül alkalmazható olyan padlóknál is, amelyeket a lerakás után nem lakkoztak le teljesen, például a lamella parkettánál vagy a furnér parkettánál. Ha azonban az ilyen lefedett padlóknál a felső réteg alatt a felhasznált anyagok többkomponensűek (mint például az MDF vagy HDF), akkor nem ajánljuk a termék használatát. Előfordulhat ugyanis, hogy az az illesztésekbe kerülve a rétegezett anyagok felpudrosodáshoz vezethet. Ilyen fajta padlókhöz használja a HG laminált padlóra kifejlesztett termékeit.

Vigázat: A palack felállítva szállítandó és tárolandó. Fagytól óvjuk.

A biztonsági adatlapot orvosok lekerethetik a +31 36 54 94 777-es telefonszámmal. Fogyasztói információk adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról.

Minőségmegőrzési idő: Gyártástól számított 7 év, bontatlan csomagolásban. Gyártási idő a flakon alján (VYROBENO NN/HH/EE).



podlahy

padló

Ochranný film na lakované parkety s leskem

Ochranný film na lakované parkety s leskom

Fényes védőréteg parkettára



Ochrana | Védelem

P51

Chrání před opotřebením

Chrání pred opotrebením

Véd a karcolások és a kopás ellen

HG Obj. číslo výrobku:
200100127
05200A1210027 2609

Products and tips? See:

HG.EU

VAROVÁNÍ H226- Horlavá kapalina a páry. H319- Způsobuje vážné podráždění očí. H336- Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH208- Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS 2682-20-4. Může vyvolat alergickou reakci. P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102- Uchovávejte mimo dosah dětí. P210- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. P233- Uchovávejte obal těsně uzavřený. P264- Po manipulaci důkladně omýjte obličej, ruce. P271- Používejte pouze venku nebo v dobře větrávaných prostorách. P305+P351+P338- Při ZASAŽENÍ OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vymout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501- Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Obsahuje: propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol CAS 67-63-0; <5% fosforečnan; Konzervační prostředek: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

POZOR H226- Horlavá kvapalina a pary. H319- Sposobuje vážne podráždenie očí. H336- Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH208- Obsahuje 2-metyl-3(2H)-izotiazol-3-ón CAS 2682-20-4. Môže vyvolať alergickú reakciu. P101- Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102- Uchovávať mimo dosahu detí. P210- Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. P233- Nádobu uchovávať tesne uzavretú. P264- Po manipulácii starostlivo umyte tvár, ruky. P271- Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P305+P351+P338- PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501- Zneškodnite obsah a nádobu v zbernom stredisku pre nebezpečné alebo špeciálne odpady. Obsahuje: propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol CAS 67-63-0; <5% fosfát; Konzervačné činidlo: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

FIGYELEM H226- Tűzveszélyes folyadék és gőz. H319- Súlyos szemirritációt okoz. H336- Álmosságot vagy szédülést okozhat. EUH208- 2-metilisotiazol-3(2H)-on CAS 2682-20-4 -t tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki. P101- Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102- Gyermekektől elzárva tartandó. P210- Hőtil, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233- Az edényt szorosan lezárva tartandó. P264- A használatot követően az arcot, a kezét -t alaposan meg kell mosni. P271- Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P305+P351+P338- SZEMBÉ KERÜLES ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501- A tartalom és edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok gyűjtőhelyén. Tartalmaz: propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol CAS 67-63-0; <5% foszfátok; Tartósítószer: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE. Made in The Netherlands by HG International b.v., P.I. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: F0WU-CJ3D-600N-0XFK

Distributor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrovna 196, 664 41 Popůvky, Česká republika Tel.: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591
Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551 IČO: 36177831
Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5. Tel.: +36 23 560 012

1000 ml e

HG ochranný film na lakované parkety s leskom (výrobek 51)

- chrání proti opotřebením a poškrábání

HG ochranný film na lakované parkety s leskem je tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří lesklý a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím je lakovaná vrstva dřevěné (plovoucí) podlahy chráněna proti opotřebením, poškrábání a jinému poškození. Tento ochranný film vytváří rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

1. Podklad musí být i v případě nové plovoucí podlahy naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu. Odstraňte případné staré vrstvy vosku, leštidla a polymerové vrstvy.
2. Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštič na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stěrky.
3. Nalijte neředěný přípravek na podlahu a naneste ho ve směru vláken dřeva leštičem na podlahy nebo stěrkou bez vynaložení tlaku.
4. Jakmile přípravek uschne (přibližně po 60 minutách), můžete popřípadě nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
5. Přibližně 1 až 2 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaschlý.

Spotřeba: ± 40 m² z litru na jednu vrstvu. **Tip:** Na místech, která jsou zatěžovaná chůzí a kde je tedy ochranný film vystaven většímu opotřebením, můžete jednoduše a rychle nanést lokálně nový ochranný film na stávající vrstvu. **Pozor:** U nových vrstev laku počkejte cca 7 dnů, než aplikujete tento prostředek. Tento ochranný film lze bez problémů použít i na podlahy, které nejsou po položení zcela nalakované, jako lamelové podlahy nebo dýhované podlahy. Pokud se u těchto podlah skládají použité materiály pod horní vrstvou ze složených materiálů (jako MDF nebo HDF), použití tohoto přípravku nedoporučujeme. Ve spojích totiž může způsobit nabobtnání složených materiálů.

Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chraňte před mrazem. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777
Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG ochranný film na lakované parkety s leskom (výrobek 51)

- chrání před opotřebením a poškrábáním

HG ochranný film na lakované parkety s leskem je tekutá polymérová emulzie s veľmi jednoduchým spôsobom nanášania, ktorá po vyschnutí vytvorí lesklý a tenký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto bude lakovaná vrstva parkiet chránená pred opotrebovaním, škrabancami a inými poškodeniami. Tento ochranný film okrem toho vytvára aj protišmykový účinok.

Návod na použitie:

1. Podklad musí byť aj pri nových parketách úplne čistý, odmastený a bez prachu. Odstráňte prípadné staré vrstvy vosku, leštiaceho prostriedku a polymérové vrstvy.
2. Na správne nanesenie prostriedku použite, pokiaľ je to možné, leštič na podlahy (viď etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použite čistú utierku, ktorá nezanecháva vlákna, namotanú okolo stierky.
3. Nalejte nezriedenú tekutinu na dlážku a rozotrite ju bez toho, aby ste vyvíjali tlak na leštič na podlahy alebo na stierku, v smere vláken drevokresby.
4. Keď výrobok vyschne, po asi 60 minútach, môžete prípadne naniesť druhú vrstvu priečne cez prvú vrstvu.
5. Asi po 1 až 2 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť podlahu opäť bežne používať a po 3 dňoch bude úplne vytvrdnutá.

Spotřeba: ± 40 m² z litra na 1 vrstvu. **Tip:** Na miestach, po ktorých sa chodí často a kde je z tohto dôvodu ochranný film viac vystavený opotrebovaniu, môžete v prípade potreby jednoducho a rýchlo na potrebných miestach naniesť nový ochranný film na už nanesený film. **Upozornenie:** Pri nových lakovaných vrstvách počkajte asi 7 dní a potom naneste tento produkt. Tento ochranný film sa môže bez problémov použiť aj na podlahy, ktoré po položení nie sú úplne zbavené laku, ako sú napríklad lamelové parkety alebo dýhové parkety. Ak však pri takýchto podlahách použité materiály pod vrchnou vrstvou pozostávajú zo zložených materiálov (ako je MDF alebo HDF), neodporúčame použitie tohto produktu. Môže to spôsobiť, konkrétne v spojoch, napučanie zložených materiálov.

Pozor: Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Uchovávajte pri teplotách nad bodom mrazu. Obal odevzdávejte v zberni nebezpečného odpadu!

Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefónnom čísle +31 36 54 94 777
Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu