

La tabla de tratamientos **HG** para suelos de terracota
Matriz de tratamiento de **HG** para terracota

Tratamiento Tratamento	Terracota Terracota
Eliminación de restos de cemento / residuos Remover a camada de cimento/ restos	P12
Aplicar protección básica (impermeabilizar)/eliminar la porosidad Aplicar protecção básica (impermeabilizar) / eliminar porosidade	P13
Protección de la superficie con abrillantador (eliminable) Proteger a superfície com polish (removível)	P84
Limpieza periódica Limpar regularmente	P86
Limpiar intensivamente, eliminar la capa protectora, tratamiento previo de la capa protectora Limpeza intensiva, remoção da camada de protecção, pré-tratamento da cama- da de protecção	P87
Eliminación de manchas de aceite y grasa Remover nódoas de óleo e de gordura	P21 P42



05191A1210030
2608

¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?

HG.EU

HG

suelos

Limpiador terracota Limpador terracota



Limpiar | Limpar

P86

Con efecto brillante
Com efeito brilhante



1000 ml e

Atenção: Transportar y almacenar la botella en posición vertical. Proteger del frío. • La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777 • La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical. Não guardar em local de frio intenso. • A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777 • Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

EUH208- Contiene 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica. **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20 Contiene: <5% tensioactivos no iónicos; Agentes conservantes: BENZISOTHIAZOLINONE; METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; PHENOXYETHANOL; perfumes; ALPHA-ISOMETHYL IONONE; AMYL SALICYLATE; HEXYL CINNAMAL; GERANIOL; BENZYL SALICYLATE; COUMARIN; TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES.

EUH208- Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona (CAS 2634-33-5). Pode provocar uma reacção alérgica. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250 Contém: <5% tensoactivos não iónicos; Agentes conservantes: BENZISOTHIAZOLINONE; METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; PHENOXYETHANOL; perfumes; ALPHA-ISOMETHYL IONONE; AMYL SALICYLATE; HEXYL CINNAMAL; GERANIOL; BENZYL SALICYLATE; COUMARIN; TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES.

UF1: VDY1-MJRY-X006-8VH0

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4º,
08028 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044

HG Limpiador terracota (producto 86)

- Suficiente para 20 limpiezas

HG Limpiador terracota es un fregasuelos concentrado con un aroma fresco y agradable, que repara el brillo, especialmente formulado para fregar periódicamente todo tipo de suelos de terracota.

1 litro es suficiente para 20 fregados.

Modo de empleo:

Para la limpieza periódica: Disuelva 50 ml (media taza) en medio cubo (5L) de agua templada. A continuación, pase la mopa o friegue con una mopa o fregona bien escurrida y aclárela bien con frecuencia en la disolución preparada. No aclare ni vuelva a fregar y deje que el suelo se seque.

En caso de suciedad persistente o para retirar la capa de brillo de este producto: consulte la tabla de tratamientos HG para suelos de terracota, en el lateral de este envase.

HG Limpador terracota (produto 86)

- Suficiente para aprox. 20 aplicações com esfregona

HG Limpador terracota é um produto de limpeza para esfregão com aroma deliciosamente fresco, concentrado, com recuperação de brilho especialmente desenvolvido para a limpeza regular de todos os tipos de soalhos de terracota.

1 litro é suficiente para 20 aplicações com esfregona.

Instruções de utilização:

Para a limpeza regular: Dilua 50 ml (meio copo) em meio balde (5L) de água morna. A seguir, passe uma mopa ou esfregona bem exprimidas pela superfície e enxague regularmente e bem no balde com a solução preparada. Não é necessário enxaguar nem secar com a esfregona, e deixe o soalho secar por si mesmo.

Em caso de sujidade mais intensa ou para remover a camada de brilho deste produto: veja a matriz de tratamento HG para terracota no verso desta garrafa.