

HG tabella relativa al trattamento per pavimenti in cotto

Trattamento	Cotto
Rimuovere velature/ residui di colla cementizia	P12
Applicare la protezione di base/ eliminare la porosità	P13
Proteggere la superficie con uno strato lucidante (rimuovibile)	P84
Pulizia regolare	P86
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P87
Rimozione di macchie di olio e di grasso	P21

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	



05194A1210008 2608

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU

HG®

pavimenti

Detergente per cotto extra forte



Pulire

P87

Rimuove lo sporco e il grasso ostinati
Potente e sicuro per i pavimenti

1000 ml e

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. • Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777 • Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

PERICOLO H314- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **EUH208-** Contiene salicilato di benzile (118-58-1) (00063). Può provocare una reazione allergica. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P280-** Proteggere gli occhi. Indossare guanti. **P301+P330+P331-** IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. **P303+P361+P353-** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P501-** Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. Contiene: D-glucopiranosio, oligomeri, glicosidi decil ottlici CAS: 68515-73-1; Idrossido di sodio; soda caustica CAS: 1310-73-2; <5% tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici; profumo; BENZYL SALICYLATE; LINALYL ACETATE; LIMONENE; LINALOOL; PINENE. HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700



UFI: VV8A-HJRH-G00C-2P3G

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

HG detergente extra forte per cotto (prodotto 87)

- rimuove lo sporco ostinato e il grasso

HG detergente extra forte per cotto è studiato espressamente per permettere di rimuovere facilmente e rapidamente grasso e sporco ostinato da tutti i tipi di pavimenti in cotto. Questo prodotto è inoltre indicato per rimuovere film protettivi brillanti e di altro tipo, quale quello generato da ***HG protettivo per cotto (prodotto 84)***.

Istruzioni per l'uso:

Per una azione di pulizia incisiva:

Diluire mezzo litro di prodotto in un secchio (5L) pieno per metà della sua capienza con acqua tiepida e applicare la soluzione in abbondanza con l'ausilio di un mocio o di un panno. Lasciare agire per alcuni minuti. Eventualmente passare bene la superficie con uno spazzolone o una scopa rigida. Rimuovere la soluzione dalla superficie con l'ausilio di un mocio, sciacquandolo e strizzandolo regolarmente. (Eventualmente è possibile utilizzare un aspiraliquidi per pavimenti). Quindi passare bene il pavimento altre 2 volte con acqua pulita. Se necessario, ripetere il trattamento.

Per rimuovere lo sporco ostinato o vecchi film lucidanti e altri film protettivi:

Applicare il prodotto non diluito. Quindi seguire i passaggi descritti sopra.

Resa:

± 10-15 m² per litro non diluito.

± 25-50 m² per litro diluito.