

La tabla de tratamientos **HG** para suelos de laminado
Matriz de tratamiento de **HG** para laminados

Tratamiento Tratamento	Laminado Laminado
Protección contra desgaste Proteger contra desgaste	P70
Limpieza periódica Limpar regularmente	P71 P73
Limpiar intensivamente, eliminar la capa protectora, tratamiento previo de la capa protectora Limpeza intensiva, remoção da camada de protecção, pré-tratamento da camada de protecção	P74

HG Protetor pavimentos laminados, vinílicos e em PVC (produto 70)

- Confere brilho
- Protege contra o desgaste, riscos e outros danos

HG Protetor pavimentos laminados, vinílicos e em PVC é uma emulsão aquosa de polímeros muito fácil de aplicar, que proporciona um revestimento protetor de aspeto brilhante, muito fino, mas extremamente forte depois de seco. Este produto protege a camada superior do pavimento contra o desgaste, riscos e outros danos. Também disfarça as manchas de desgaste e proporciona um efeito antiderrapante.

Instruções de utilização:

1. A superfície, incluindo pavimentos novos, deve estar completamente limpa e isenta de gordura e pó. Remova quaisquer revestimentos de cera e polímeros existentes. Para os tratamentos que forem necessários: ver HG matriz de tratamento na lateral desta garrafa.
2. Aplique preferencialmente com um encerador para uma aplicação uniforme (ver imagem na parte da frente desta garrafa). Também pode utilizar um pano limpo, sem fiapos, enrolado num rolo.
3. Verta uma pequena quantidade do líquido não diluído sobre o pavimento e espalhe-o finamente e de forma uniforme numa única direção, sem pressionar o encerador ou o rolo. Não virar nem polir!
4. Assim que o produto estiver seco (após cerca de 60 minutos), pode aplicar uma segunda camada transversalmente sobre a primeira camada.
5. É possível caminhar sobre o pavimento 1 ou 2 horas depois do último tratamento. O produto deverá ter endurecido totalmente após 3 dias.

Utilize: ± 60 m² por litro por camada.


Atenção: Este produto deve ser usado apenas em pavimentos com juntas completamente unidas.



Protector laminado, vinilo y PVC

Protetor pavimentos laminados, vinílicos e em PVC

suelos



HG Protector laminado, vinilo y PVC
(producto 70)

- Abrillanta
- Protege contra el desgaste, los arañazos y otros daños

HG Protector laminado, vinilo y PVC es una emulsión de polímero líquido muy fácil de aplicar que deja una capa protectora brillante y muy fina, pero muy resistente, una vez seco. Esto protege la superficie del suelo contra el desgaste, los arañazos y otros daños. Este producto también disimula las partes ya desgastadas y proporciona un efecto antideslizante.

Modo de empleo:

1. La superficie, también en los suelos nuevos, debe estar totalmente limpia y sin grasa ni polvo. Quite cualquier revestimiento existente de cera o polímero. Para hacerlo, consulte la HG matriz de tratamientos en el lateral de esta botella.
2. Preferiblemente, aplíquelo con una mopa de suelo que no suelte pelusas para hacerlo de forma uniforme (vea la imagen de la parte frontal de la botella). También puede usarse un paño (de cocina) limpio y sin pelusas enrollado en una fregona.
3. Vierta una pequeña cantidad de líquido sin diluir en el suelo y extiéndala en una capa fina y uniforme en una sola dirección, sin presionar el aplicador la mopa o fregona. ¡No gire ni dé lustre!
4. Una vez que el producto se haya secado (después de unos 60 minutos), puede aplicarse una segunda capa transversalmente sobre la primera capa.
5. El suelo puede pisarse después de 1 o 2 horas del tratamiento final, y se endurece completamente al cabo de 3 días.

Uso: ± 60 m² por litro y capa.

Precaución: Este producto solo debe utilizarse en suelos con las uniones totalmente pegadas.

05136A1210030 2609



8 711577 011567 >



Precaución: Transportar y almacenar la botella en posición vertical. Proteger del frío. Aplicar sólo dentro de casa. Este producto no es apto para su aplicación en superficies húmedas, como la zona de la ducha del cuarto de baño.

La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777

La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical. Não guardar em local de frio intenso. Apenas usar no interior. Este produto não deve ser utilizado em superfícies húmidas, como a zona do duche da casa de banho.

A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777

Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

ES ATENCIÓN H226- Líquidos y vapores inflamables.

H319- Provoca irritación ocular grave. **H336-** Puede

provocar somnolencia o vértigo. **EUH208-** Contiene

2-Metilisotiazol-3(2H)-ona CAS 2682-20-4. Puede

provocar una reacción alérgica. **P101-** Si se necesi-

ta consejo médico, tener a mano el envase o

la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance

de los niños. **P210-** Mantener alejado del calor,

de superficies calientes, de chispas, de llamas abier-

tas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P233- Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P264- Lavarse la cara, las manos concienzudamente tras

la manipulación. **P271-** Utilizar únicamente en exteriores

o en un lugar bien ventilado. **P305+P351+P338-** EN

CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar

con agua cuidadosamente durante varios minu-

tos. Quitar las lentes de contacto cuando estén

presentes y pueda hacerse con facilidad. Prose-

guir con el lavado. **P501-** Eliminar el contenido y

el recipiente en un punto de recogida de residuos

peligrosos o especiales. No ingerir. En caso de accidente

consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica,

teléfono: 91-562-04-20 Contiene: Propan-2-ol; alcohol iso-

propílico; isopropanol CAS 67-63-0; <5% fosfatos; Agentes conservantes:

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE;

METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

PT ATENÇÃO H226- Líquido e vapor inflamáveis. **H319-** Provoca irritação

ocular grave. **H336-** Pode provocar sonolência ou vertigens. **EUH208-**

Contém 2-metilisotiazol-3(2H)-ona CAS 2682-20-4. Pode provocar uma

reação alérgica. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe

a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças.

P210- Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e

outras fontes de ignição. Não fumar. **P233-** Manter o recipiente bem fechado.

P264- Lavar a cara, as mãos cuidadosamente após manuseamento. **P271-**

Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P305+P351+P338-**

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente

com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,

se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. **P501-** Eliminar o conteúdo e

recipiente em um local autorizado para a recolha de resíduos perigosos

ou especiais. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico

de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250 Contém: propan-2-ol; álcool

isopropílico; isopropanol CAS 67-63-0; <5% fosfatos; Agentes conservantes:

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE;

METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda,

Tel.: +31 36 54 94 700.



UFI: V9N4-MDPU-V004-RQYJ

05136A1310030 2609

HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4º, 08028 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044